

The floor plan is based on a grid system with horizontal lines numbered 1 to 9 and vertical lines lettered А to Т. The overall dimensions of the building are 25500 units in width and 20100 units in height. The plan shows two main apartment units, 2A and 2Б, and a common area 3. The grid lines are spaced as follows: 1500, 3600, 3600, 3600, 2400, 3600, 3600, 3600, 3600. The vertical spacing is: 2400, 3600, 5100, 1200, 5100, 1500, 5100, 2400. The plan includes details of rooms, corridors, and structural elements like doors and windows.

Номер при- міщен.	Найменування	Площа, м ²	Кат. при- міщен
1	Сходова клітина	18,64	
2	Ліфтовий хол	8,44	
3	Кухня	10,05	
4	Санвузел	4,38	
5	Спальня	16,96	
6	Гостинна	19,79	
7	Коридор	11,58	
8	Дитяча кімната	10,24	
9	Спальня	15,58	
10	Гостинна	22,19	
11	Лоджія	11,89	
12	Балкон	2,95	

Зовнішня стіна

Бетон кл. В 7.5

2000

30

0.01

ур. 3. -0.150

200

Бетон кл. В 7.5

1000

80 80 80

Тротуарна дрібнорозмірна плитка - 60 мм

Суша цементнопісана суміш - 40 мм

2 шара гідроізола на бітумній мастиці

Цементнопісана зтяжка - 40 мм

Гранітний відсів - 100 -120 мм

Пісок - 30 -50 мм

Втрамбований ґрунт

оцинкована покрівельна сталь

захисний фартук з оцинкованої покрівельної сталі

250 100 350

A

Номер приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги	Данні елементів підлоги	Площа, м ²
1	2	3	4	5
4	1		1. Покриття - керамічна плитка з неслизькою поверхнею - 13мм Прослойка та заповнення швів із бітумній мастиці 2. Гідроізоляція - 2 шара гідроізола на бітумній мастиці 3. Вирівнююча зтяжка із цементно-піщаного розчину М 150 -50мм 4. Шар руберойда - 5 мм 5.Залізобетонні плити перекр -220мм	157,6
3, 7, 8, 11	2		1. Покриття - лінолеум на тепло - звукоізоляційній основі - 5 мм 2. Прослойка із холодної мастици на водостійких вяжущих 3. Зтяжка - цементно- піщаний розчин М 150 - 40мм 4.Теплозвукоізоляція - керамзитовий трайв у = 600кг/м³ - 35мм 5.Залізобетонні плити перекр -220мм	884,44
5, 6, 9, 10	3		1. Покриття - паркет щитової на холодій мастиці - 25мм 2. Вирівнююча зтяжка - цементно - піщаний розчин М 150 - 55мм 3.Залізобетонна плита перекр.-220мм	1490,4
1, 2	4		1. Покриття - мозаїчне /терацо / із бетона кл. В15 - 25мм 2. Вирівнююча зтяжка - цементно - піщаний розчин М 150 - 55мм 3. Залізобетонна плита перекр.-220мм	395,5

1. Даний лист розглядати згідно з листом 1.
2. За відмітку 0.000 умовно прийнят рівень чистої поверхні підлоги першого поверху.

						КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА			
						Дев'ятиповерховий житлового будинок для молодих родин в м.Умань			
Зм.	Кол.	Лист	№доку.	Підп.	Дата	Архітектура	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зав. каф.	Банах А.В.						П	2	6
Н.контр.	Гребенок І.В.								
Керівник	Банах А.В.								
Консульт.	Банах А.В.					План типового поверху на відм. 0,000, план першого поверху на відм. +3,000, вузли 1, 2, експлікація підпол, план покриттів			
Дипломн.	Казаків О.С.								
							ЗНУ 6.1923-мбг-с2		