МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНЖЕНЕРНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ім. Ю.М. Потебні
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кваліфікаційна робота

перший (бакалаврський)
(рівень вищої освіти)

на тему **Комп'ютерна системи розпізнавання автомобільних номерів**

Виконав: студент 4 курсу, групи 6.1211-пзс
спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення
(код і назва спеціальності)
освітньої програми Програмне забезпечення систем
(код і назва освітньої програми)
М.В. Гончаренко
(ініціали та прізвище)
Керівник доцент кафедри ЕІС та ПЗ
А.І. Безверхий
(посада, вчене звання, науковий ступінь, підпис, ініціали та прізвище)
Рецензент директор ООО «Дискус»
Р.О. Лютий
(посада, вчене звання, науковий ступінь, підпис, ініціали та прізвище)

Запоріжжя
2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНЖЕНЕРНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ім. Ю.М. Потебні
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення
Рівень вищої освіти _____перший (бакалавський)_____
Спеціальність ___121_Інженерія програмного забезпечення_____
(код та назва)
Освітня програма ___Програмне забезпечення систем_____
(код та назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри_____Тетяна КРИТСЬКА
"_01_" __березня_____2025_року

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

Гончаренку Миколі Васильовичу
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.Тема роботи Комп'ютерна системи розпізнавання автомобільних номерів

керівник роботи Безверхий Анатолій Ігорович
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом ЗНУ від 27.12.2024 р. № 2029-с
2. Строк подання студентом кваліфікаційної роботи 01.06.2025
3. Вихідні дані кваліфікаційної роботи бакалавра
- комплект нормативних документів ;
- технічне завдання до роботи.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
- огляд та збір літератури стосовно теми кваліфікаційної роботи;
- аналіз існуючих рішень автоматичного розпізнавання номерів;
- реалізація модуля обробки відео та зображень з використанням бібліотеки OpenCV;
- розробка вебінтерфейсу на базі Django з REST API;
- формування висновків щодо ефективності реалізації системи.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
слайдів презентації

6. Консультанти розділів бакалаврської роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання 01.03.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів магістерської роботи	Строк виконання етапів магістерської роботи	Примітка
1	Аналіз предметної області	01.03 – 10.03.25	виконано
2	Формулювання основної задачі дипломної роботи та узгодження її з науковим керівником	11.03 – 12.03. 25	виконано
3	Аналіз існуючих методів рішення	13.03 – 14.03.25	виконано
4	Дослідження засобів реалізації системи ANPR	15.03 – 20.03.25	виконано
5	Узгодження подальших дій з науковим керівником	21.03 – 26.03.25	виконано
6	Проектування архітектури системи ANPR	27.03 – 28.03.25	виконано
7	Програмна реалізація модуля обробки відеопотоку	29.03 – 13.04.25	виконано
8	Програмна реалізація модуля розпізнавання н/з	14.04 – 16.04.25	виконано
9	Розробка веб-інтерфейсу	17.04 – 19.04.25	виконано
10	Інтеграція модулів	20.04 – 01.05.25	виконано
11	Представлення отриманих результатів науковому керівнику та узгодження плану подальшого дослідження	02.05 – 17.05.25	виконано
12	Тестування системи та оцінка продуктивності	17.05 – 02.06.25	виконано

Студент _____ М.В. Гончаренко
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____ А.І. Безверхий
(підпис) (прізвище та ініціали)

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер _____ І.А. Скрипник
(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Сторінок – 88

Рисунків – 15

Джерел – 16

Гончаренко М.В. Комп’ютерна система розпізнавання автомобільних номерів: кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / наук. керівник А.І. Безверхий. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 88 с.

Мета роботи – розробка комп’ютерної системи автоматичного розпізнавання автомобільних номерних знаків, яка забезпечує обробку відеопотоку в реальному часі та надає API для інтеграції з іншими сервісами.

Система реалізована на основі фреймворку Django та використовує OpenCV і EasyOCR для аналізу зображень. Вона включає:

- Модуль відеопотоку, що отримує та обробляє кадри з камер спостереження, або відеопотоку.
- Алгоритм розпізнавання номерних знаків, який використовує методи комп’ютерного зору та оптичного розпізнавання символів.
- Веб-інтерфейс, що дозволяє переглядати розпізнані номери та керувати базою даних транспортних засобів.
- REST API, який забезпечує інтеграцію з зовнішніми системами контролю доступу, паркувальними сервісами та іншими програмними рішеннями.

Розроблена система може бути використана для автоматизації контролю доступу на підприємствах, автостоянках, закритих територіях, а також у правоохоронних структурах для моніторингу транспортних засобів.

Ключові слова: *розпізнавання номерних знаків, комп’ютерний зір, OpenCV, EasyOCR, Django, REST API.*

ABSTRACT

Pages – 88

Figures – 15

References – 16

Honcharenko M.V. Computer System for Vehicle License Plate Recognition: Bachelor's qualification thesis in the specialty 121 "Software Engineering" / Scientific supervisor A. I. Bezverkhy. Zaporizhzhia: ZNU, 2025. 88 p.

The purpose of this work is to develop a computer system for automatic vehicle license plate recognition that processes video streams in real time and provides an API for integration with other services.

The system is implemented using the Django framework and employs OpenCV and EasyOCR for image analysis. It includes:

- Video stream module, which captures and processes frames from surveillance cameras or video streams.
- License plate recognition algorithm, utilizing computer vision methods and optical character recognition (OCR).
- Web interface, allowing users to view recognized license plates and manage the vehicle database.
- REST API, enabling integration with external access control systems, parking services, and other software solutions.

The developed system can be used to automate access control at enterprises, parking lots, restricted areas, and within law enforcement agencies for vehicle monitoring.

Keywords: *license plate recognition, computer vision, OpenCV, EasyOCR, Django, REST API.*

ЗМІСТ

ВСТУП 8
1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 12
1.1 Огляд літературних джерел 12
1.2 Аналіз програмного забезпечення 14
1.2.1 OpenALPR 14
1.2.2 Plate Recognizer 15
1.2.3 Sighthound Cloud 16
1.3 Постановка завдання 17
1.4 Висновки до розділу 1 20
2 ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ АВТОМОБЛЬНИХ НОМЕРІВ 21
2.1 Аналіз сучасних технологій для розробки системи розпізнавання номерних знаків 21
2.2 Аналіз вимог до користувачів системи розпізнавання номерних знаків та API 23
2.3 Аналіз вимог до апаратного та програмного забезпечення 27
2.4 Висновки до розділу 2 30
3 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ НОМЕРІВ 32
3.1 Опис предметної області 32
3.2 Архітектура системи 33
3.2.1 Архітектура веб-додатка 34
3.2.2 Архітектура REST API 39
3.3 Функціональні вимоги до системи 45
3.3.1 Загальні вимоги 45
3.3.2 Частина бази даних (DB) 47
3.4 Функціональні модулі системи 48
3.4.1 Модуль обробки відеопотоку 49

3.4.2 Модуль розпізнавання номерних знаків 49
3.4.3 Веб-інтерфейс для керування та моніторингу 54
3.4.4 REST API для інтеграції з зовнішніми сервісами 65
3.5 Вимоги до інтерфейсу 66
3.5.1 Вимоги до веб-інтерфейсу системи 66
3.5.2 Вимоги до API 68
3.6 Реалізація і тестування 71
3.6.1 Реалізація основних модулів 71
3.6.2 Тестування роботи додатку 74
3.6.3 Тестування та оцінка продуктивності 82
3.7 Висновки до розділу 3 84
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87

ВСТУП

Актуальність теми

Автоматизація процесу розпізнавання номерних знаків автомобілів є важливим завданням у сфері контролю доступу, безпеки та відеоспостереження. Завдяки зростанню кількості транспортних засобів, організаціям та державним установам необхідні ефективні методи автоматичного розпізнавання номерних знаків для оптимізації руху транспорту, забезпечення безпеки та ведення обліку.

Сучасні системи автоматичного розпізнавання номерних знаків (ANPR – Automatic Number Plate Recognition) використовуються на платних дорогах, автостоянках, у зонах обмеженого доступу та для контролю перевищення швидкості. Однак, існуючі комерційні рішення є дорогими, потребують значних обчислювальних ресурсів і не завжди адаптовані до локальних умов. Багато систем мають обмежену підтримку для локальних номерних знаків, що ускладнює їх впровадження в певних країнах.

Розробка власної системи розпізнавання номерних знаків на основі Django, OpenCV та EasyOCR дозволяє створити доступне та гнучке рішення, яке можна інтегрувати в існуючі системи відеоспостереження та контролю доступу. Такий підхід дозволяє:

- **Оптимізувати роботу охоронних систем** – автоматично перевіряти автомобілі, що в’їжджають та виїжджають із контрольованих зон.
- **Автоматизувати контроль парковок** – визначати автомобілі, яким дозволений або заборонений доступ, автоматично зберігати їх історію переміщень.
- **Підвищити безпеку на дорогах** – використання камер з ANPR для виявлення викрадених автомобілів, транспортних засобів без реєстрації або номерних знаків, що перебувають у розшуку.

Основні проблеми автоматичного розпізнавання

Незважаючи на значні досягнення в галузі комп'ютерного зору та машинного навчання, існують певні труднощі при розпізнаванні номерних знаків:

1. **Якість зображення** – автомобільні номери можуть бути спотворені через низьку роздільну здатність камер, змінне освітлення або погодні умови (туман, дощ, сніг).
2. **Низька швидкість обробки** – розпізнавання номерів у режимі реального часу потребує ефективних алгоритмів для швидкої обробки потокового відео.
3. **Помилки OCR** – текст на номерних знаках може бути складним для розпізнавання через нестандартні шрифти, пошкодження або бруд.
4. **Високі вимоги до продуктивності** – необхідність підтримки великих баз даних номерних знаків і швидкого пошуку інформації.
5. **Інтеграція з іншими системами** – необхідність підключення до існуючих баз даних, правоохоронних систем або паркувальних платформ.

Мета дослідження

Створення системи автоматичного розпізнавання номерних знаків, яка дозволяє фіксувати та аналізувати номери транспортних засобів у реальному часі, забезпечуючи контроль доступу та автоматизацію процесів безпеки.

Завдання дослідження

- Аналіз існуючих методів розпізнавання автомобільних номерів.
- Вивчення технологій OpenCV, EasyOCR та їх застосування для обробки зображень.
- Розробка архітектури системи та бази даних.
- Реалізація алгоритмів розпізнавання та інтеграції з Django.
- Оптимізація швидкості обробки та аналіз продуктивності.
- Тестування розробленої системи в реальних умовах експлуатації.

Об’єкт дослідження

Об'єктом дослідження є процес автоматичного розпізнавання номерних знаків транспортних засобів на основі алгоритмів комп’ютерного зору.

Предмет дослідження

Предметом дослідження є методи та алгоритми попередньої обробки зображень, розпізнавання тексту та інтеграції ANPR-систем із базами даних та веб-інтерфейсами, API.

Методи дослідження

1. **Аналіз літературних джерел** – вивчення статей та документації щодо ANPR, OpenCV та OCR.
2. **Дослідження алгоритмів обробки зображень** – сегментація, виявлення контурів, виділення тексту.
3. **Розробка програмного забезпечення** – створення API та веб-додатку на Django з модулем розпізнавання.
4. **Апробація результатів** – тестування системи на реальних відеопотоках та фотографіях автомобільних номерів.

Практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у створенні доступної та гнучкої системи автоматичного розпізнавання номерних знаків, яку можна інтегрувати у системи контролю доступу, паркування та безпеки. Це дозволить зменшити витрати на використання дорогих комерційних ANPR-систем та адаптувати програмне забезпечення під конкретні умови.

Глосарій

OpenCV – програмна бібліотека з відкритим кодом, призначена для виконання завдань комп’ютерного зору. Вона містить широкий набір алгоритмів для обробки зображень та відео, зокрема методи детекції об’єктів, обробки контурів та фільтрації шумів.

EasyOCR – високопродуктивний інструмент для розпізнавання тексту, заснований на використанні глибоких нейромереж. Використовується для

отримання текстової інформації зі зображень навіть у випадках спотворення або слабкої контрастності символів.

API (Application Programming Interface) – набір правил і механізмів, що дозволяють різним програмним компонентам взаємодіяти між собою. API може виступати посередником між веб-застосунками, мобільними додатками та серверами, забезпечуючи передачу даних та команд.

Django – високорівневий веб-фреймворк для мови Python, що дозволяє швидко створювати складні веб-додатки. Він надає зручний механізм роботи з базами даних, забезпечує безпеку та містить вбудовані засоби для розробки веб-інтерфейсів.

SQLite – легка реляційна база даних, яка не потребує окремого серверного середовища. Використовується для збереження даних у локальних або мобільних застосунках завдяки простоті налаштування та високій швидкодії.

Pagination – метод розбиття великого обсягу інформації на окремі сторінки для зручності навігації. Він широко застосовується у веб-інтерфейсах та базах даних для ефективного управління списками даних.

Thunks – концепція в програмуванні, яка використовується для управління асинхронними операціями. Вона дозволяє виконувати функції у фоновому режимі, не блокуючи основний потік виконання програми

1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

1.1 Огляд літературних джерел

У сучасному світі безпеки та автоматизації транспортних систем розпізнавання автомобільних номерних знаків (ANPR – Automatic Number Plate Recognition) є важливою технологією. Вона використовується для контролю доступу, відеоспостереження, автоматизації парковок та правоохоронних заходів.

При підготовці цієї дипломної роботи було проведено огляд літературних джерел, що допоможе розширити розуміння даної теми та проаналізувати існуючі підходи до розробки систем розпізнавання номерних знаків. Велика увага приділяється збору та аналізу наукових статей, технічної документації та звітів про практичне впровадження ANPR-систем. Методологія включає використання **баз даних наукових досліджень**, онлайн-бібліотек, академічних журналів та офіційної документації до відповідних бібліотек, таких як OpenCV та EasyOCR.

Відкриті літературні джерела піддані детальному аналізу, зокрема зосередженням на основних темах у сфері розпізнавання номерних знаків. Розглядаються різні підходи до реалізації таких систем, включаючи використання алгоритмів комп'ютерного зору та машинного навчання.

Серед основних тем, виявлених під час аналізу літературних джерел, варто зазначити такі:

- По-перше, **методи виявлення та локалізації номерних знаків** на транспортних засобах за допомогою класичних алгоритмів комп’ютерного зору та глибоких нейронних мереж [1].
- По-друге, **алгоритми оптичного розпізнавання символів (OCR)** та їх використання для точного зчитування тексту на номерних знаках [2].
- По-третє, **оптимізація швидкості обробки відеопотоку**, що є критичним для роботи ANPR у реальному часі [3].

- По-четверте, **архітектура та методи інтеграції ANPR-систем з базами даних та іншими сервісами**, такими як системи контролю доступу та веб-додатки [4].

Важливість дослідження та впровадження ANPR-систем підтверджується численними науковими роботами. У роботі [5] досліджено використання згорткових нейронних мереж (CNN) для покращення точності розпізнавання номерних знаків, що дозволяє мінімізувати вплив поганих умов освітлення та перешкод у зображенні.

Розробка ANPR-систем зустрічається з кількома викликами. Найпоширеніші проблеми, з якими стикаються розробники:

1. **Якість зображення** – спотворення через погане освітлення, рух автомобіля або погодні умови можуть суттєво знизити точність розпізнавання.
2. **Помилки OCR** – неточне розпізнавання символів через нестандартні шрифти, забруднення номерних знаків або пошкодження.
3. **Швидкість обробки відеопотоку** – для роботи ANPR у реальному часі необхідні ефективні алгоритми та оптимізовані бібліотеки.
4. **Інтеграція з іншими системами** – складність підключення ANPR до існуючих баз даних або контрольних сервісів.

Попри ці виклики, використання бібліотек **OpenCV** та **EasyOCR** дозволяє створити ефективне рішення для ANPR. Також перспективним напрямом є застосування нейромереж для підвищення точності виявлення номерних знаків та їх оптичного розпізнавання.

Таким чином, аналіз літературних джерел підтверджує актуальність створення **гнучкої, швидкої та адаптованої до локальних умов** ANPR-системи, яку можна інтегрувати у **веб-додатки та API**. Подальші дослідження у цій сфері можуть бути спрямовані на покращення алгоритмів розпізнавання та оптимізацію обчислювальних витрат системи.

1.2 Аналіз програмного забезпечення

Автоматичне розпізнавання номерних знаків (ANPR) є важливим елементом систем відеоспостереження, контролю доступу та безпеки. Для його реалізації використовуються різні програмні рішення, які базуються на технологіях комп'ютерного зору, оптичного розпізнавання символів (OCR) та машинного навчання.

У межах цього розділу розглядаються найпопулярніші програмні продукти для ANPR: **OpenALPR**, **Plate Recognizer** та **Sighthound Cloud**. Аналіз проводиться за критеріями точності розпізнавання, швидкості обробки, можливостей інтеграції та вартості.

1.2.1 OpenALPR

OpenALPR – це програмне рішення для автоматичного розпізнавання номерних знаків, розроблене компанією Rekor Systems. Воно широко використовується у сфері паркування, безпеки та контролю дорожнього руху [6].

Програмне забезпечення використовує алгоритми комп'ютерного зору, зокрема **OpenCV** та **Tesseract OCR**, для аналізу зображень та розпізнавання символів [15]. OpenALPR підтримує розпізнавання номерних знаків у більш ніж 80 країнах.

Основні компоненти OpenALPR:

- **Модуль виявлення номерного знака**, який використовує методи сегментації та контурного аналізу.
- **Модуль OCR**, що відповідає за розпізнавання символів на номерному знаку.
- **Система інтеграції**, яка дозволяє підключати OpenALPR через **REST API** до зовнішніх програмних комплексів.

OpenALPR доступний у двох версіях: **відкрита (open-source)** та **комерційна (Cloud API)**. Безкоштовна версія має обмежений функціонал і

використовується здебільшого для досліджень або малих проєктів, тоді як платна версія забезпечує високу точність і швидкість розпізнавання.

Переваги OpenALPR:

1. Висока точність розпізнавання номерних знаків.
2. Підтримка інтеграції через REST API.
3. Можливість роботи як локально, так і через хмарний сервіс.

Недоліки:

1. Безкоштовна версія має обмежену функціональність.
2. Комерційна версія може бути дорогою для великих проєктів.

1.2.2 Plate Recognizer

Plate Recognizer – це сучасне рішення для автоматичного розпізнавання номерних знаків, яке використовує глибоке навчання для підвищення точності розпізнавання [7].

Plate Recognizer підтримує понад **90 країн** і може працювати **як у хмарному середовищі, так і локально**. Програмне забезпечення може інтегруватися з іншими сервісами через **REST API**.

Основні компоненти Plate Recognizer:

- **Алгоритм глибокого навчання**, який аналізує зображення і виділяє номерний знак.
- **Модуль OCR**, що використовує глибокі нейронні мережі для точного розпізнавання символів.
- **Функція роботи в реальному часі**, яка дозволяє обробляти відеопотік із затримкою менш ніж 100 мс.

Plate Recognizer підтримує інтеграцію з системами паркування, відеоспостереження та безпеки.

Переваги Plate Recognizer:

1. Висока швидкість обробки (~50 мс на зображення).
2. Підтримка роботи в офлайн-режимі.
3. Гнучка система цін, включаючи безкоштовний план.

Недоліки:

1. Безкоштовна версія має обмеження на кількість запитів.
2. Деякі регіони можуть мати нижчу точність через специфіку форматів номерних знаків.

1.2.3 Sighthound Cloud

Sighthound Cloud – це хмарне програмне рішення для автоматичного розпізнавання номерних знаків, яке використовує **глибоке навчання** для підвищення точності роботи [8].

Програмне забезпечення підтримує розпізнавання автомобільних номерних знаків у режимі реального часу, а також додаткові функції, зокрема **ідентифікацію марки та кольору автомобіля**.

Основні компоненти Sighthound Cloud:

- **Модуль аналізу відеопотоку**, що забезпечує розпізнавання номерних знаків у реальному часі.
- **Система обробки великих даних**, яка може аналізувати великі масиви відео та зображень.
- **Глибокі нейронні мережі**, що покращують точність розпізнавання.

Sighthound Cloud інтегрується через **REST API** та підтримує автоматичне оновлення алгоритмів розпізнавання.

Переваги Sighthound Cloud:

1. Висока точність розпізнавання навіть у складних умовах (низьке освітлення, розмиті зображення).
2. Додаткові функції (розпізнавання моделі та кольору автомобіля).
3. Легка інтеграція з іншими сервісами через API.

Недоліки:

1. Необхідність стабільного інтернет-з’єднання для роботи.
2. Висока вартість у порівнянні з іншими рішеннями.

1.3 Постановка завдання

Мета кваліфікаційної роботи – розробка комп'ютерної системи автоматичного розпізнавання автомобільних номерних знаків, яка дозволяє обробляти відеопотік у реальному часі, розпізнавати символи на номерних знаках та надавати API для інтеграції з іншими сервісами.

Постановка завдання дослідження включає такі основні етапи:

1. **Аналіз потреб і вимог**:

• Визначення основних потреб, які має задовольняти система розпізнавання номерних знаків.

• Аналіз вимог до точності розпізнавання, продуктивності та швидкості обробки.

• Оцінка можливостей інтеграції системи з існуючими сервісами відеоспостереження та контролю доступу.

2. **Вибір технологій**:

• Визначення оптимального технологічного стеку для розробки системи.

• Використання **OpenCV** для обробки відеопотоку та попередньої обробки зображень.

• Використання **EasyOCR** для оптичного розпізнавання символів.

• Розробка API за допомогою **Django REST Framework** для інтеграції з зовнішніми системами.

3. **Розробка архітектури системи**:

• Визначення основних модулів системи, зокрема:

• **Модуль відеопотоку** (захоплення зображень із камер).

• **Модуль обробки номерних знаків** (виявлення та розпізнавання).

• **База даних** (збереження історії розпізнаних номерів).

• **Адміністративна панель** (керування доступом, моніторинг системи).

• **REST API** (інтеграція з іншими сервісами).

- Врахування принципів масштабованості, безпеки та ефективності роботи системи.

4. **Розробка функціональності**:

- Реалізація алгоритмів розпізнавання номерних знаків.
- Оптимізація швидкості обробки відеопотоку для забезпечення роботи в реальному часі.
- Створення веб-інтерфейсу для моніторингу розпізнаних номерів.
- Реалізація API для інтеграції з системами контролю доступу.

5. **Апробація**:

- Переврка системи на різних наборах даних (фотографії, відеопотік із камер).
- Перевірка точності розпізнавання в різних умовах (освітлення, забруднення номерів, швидкість руху авто).
- Аналіз продуктивності системи та її відповідності визначеним вимогам.
- Порівняння результатів із існуючими рішеннями (OpenALPR, Plate Recognizer).

Додатково, для зручного використання та просування розробленої системи передбачається створення веб-додатка з API-доступом, що дозволить легко інтегрувати її в існуючі системи відеоспостереження та контролю доступу.

Таблиця *1 — Порівняння програмного забезпечення для ANPR*

Критерій	**OpenALPR**	**Plate Recognizer**	**Sighthound Cloud**	**My Custom ANPR**
Точність розпізнавання	-Висока (заявлена точність ~90%+, залежить від умов). - Використовує OpenCV та Tesseract OCR.	- Висока (~90%+, покращена завдяки глибокому навчанню). - Працює з розмитими зображеннями.	- Висока (~93%+ за тестами SSIG dataset). - Працює в складних умовах (низьке освітлення, розмитість).	- Залежить від якості даних і налаштувань. - Потенційно висока завдяки OpenCV та EasyOCR.
Швидкість обробки	-Залежить від інфраструктури. - Локальна версія: 50–100 мс на кадр (з GPU). - Хмарна версія швидша, але залежить від мережі.	- Дуже висока (~50 мс на зображення для Snapshot, 5–10 камер на CPU).	- Висока (47 FPS на SSIG dataset). - Реальний час, але залежить від мережі.	- Поточна швидкість низька (2–3 кадри/с через відсутність GPU). -Потенціал для оптимізації (наприклад, через багатопоточність).
Можливості інтеграції	- Відкрита та хмарна версії. - REST API для інтеграції. - Підтримка Python, C#, Java.	- REST API, SDK для різних платформ (Windows, Linux, Raspberry Pi). - Офлайн-режим.	- RES API, хмарна інтеграція. - Підтримка Docker для масштабування.	- REST API через Django REST Framework. - Легко інтегрується з веб-додатками та системами відео спостереження. - Підтримка Docker для масштабування.
Вартість	-Безкоштовна open-source версія з обмеженнями. -Хмарна: $99/міс за 25K запитів (CarCheck API).	-Безкоштовний план (обмеження на запити). -Платний: $50/міс за 50K запитів.	- Хмарна версія, висока вартість (немає точних даних, але дорожче за Plate Recognizer).	-Безкоштовно (крім витрат на інфраструктуру). -Потенційно економічно вигідне рішення.
Переваги	-Висока точність. -Гнучка інтеграція. - Підтримка 80+ країн.	-Швидкість обробки. - Офлайн-режим. Доступна ціна.	- Висока точність у складних умовах. -Додаткові функції (марка, колір).	- Повна кастомізація під конкретні потреби. -Безкоштовність. -Локальна обробка без залежності від хмари.
Недоліки	- Обмеження безкоштовної версії. - Висока вартість комерційної.	-Обмеження безкоштовного плану. - Точність залежить від регіону.	- Залежність від інтернету. - Висока вартість.	- Низька швидкість без GPU.

1.4 Висновки до розділу 1

1. Були розглянуті основні проблеми автоматичного розпізнавання номерних знаків:

- Якість зображень та вплив зовнішніх факторів (освітлення, погода, кут огляду).
- Швидкість обробки відеопотоку у реальному часі.
- Інтеграція з іншими системами та базами даних.

2. Проведений аналіз існуючих рішень у сфері ANPR, зокрема OpenALPR, Plate Recognizer та Sighthound Cloud, що дозволило визначити їхні переваги та недоліки.

3. Визначена постановка завдання дослідження, яка включає розробку системи розпізнавання номерних знаків із використанням OpenCV та EasyOCR, реалізацію REST API для інтеграції та тестування роботи системи у реальних умовах

2 ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ АВТОМОБЛЬНИХ НОМЕРІВ

2.1 Аналіз сучасних технологій для розробки системи розпізнавання номерних знаків

Системи автоматичного розпізнавання номерних знаків (ANPR) активно використовуються у сферах контролю доступу, відеоспостереження та моніторингу транспортного потоку. Для реалізації ефективної системи ANPR необхідно використовувати сучасні технології, які дозволяють швидко та точно обробляти відеопотік, розпізнавати символи та зберігати отримані дані.

Оскільки обробка зображень та тексту є ключовими завданнями в системі, було обрано відповідні бібліотеки та інструменти, які забезпечують необхідну продуктивність і точність. Серед них: **OpenCV, NumPy, imutils, EasyOCR** для обробки відеопотоку [12] та зображень, **SQLite** для збереження даних, **Django REST Framework** для реалізації API [9] та **Swagger UI** для документування API [13].

Мова програмування Python. Python є основною мовою програмування для системи ANPR, оскільки він має широкий набір бібліотек для обробки зображень, машинного навчання та веб-розробки. Головні переваги використання Python у цьому проєкті:

- Простота розробки та читабельність коду.
- Велика кількість бібліотек для комп’ютерного зору та штучного інтелекту.
- Висока продуктивність у поєднанні з оптимізованими бібліотеками.

Обробка відеопотоку та зображень. Обробка відеопотоку є ключовим етапом у розпізнаванні номерних знаків, оскільки якість кадру напряму впливає на точність розпізнавання. Для цього у проєкті використовуються такі бібліотеки:

- **OpenCV (cv2)** – забезпечує інструменти для роботи з відео, попередньої обробки зображень та виявлення контурів[2].
- **NumPy** – використовується для оптимізованої роботи з багатовимірними масивами даних, що пришвидшує обчислення [12].
- **imutils** – бібліотека, яка полегшує роботу з OpenCV, спрощуючи операції зміни розміру зображення, обертання та обробки контурів.

Розпізнавання номерних знаків. Для розпізнавання тексту на номерному знаку використовується **EasyOCR** – потужна бібліотека для оптичного розпізнавання символів (OCR). Вона базується на глибоких нейронних мережах та забезпечує високу точність навіть у складних умовах (погане освітлення, забруднення номерного знака тощо)[4].

Основні можливості EasyOCR:

- Підтримка понад 80 мов, включаючи українську.
- Робота з пошкодженими та забрудненими зображеннями.
- Використання штучного інтелекту для підвищення точності розпізнавання.

Збереження даних. Для збереження розпізнаних номерних знаків використовується **SQLite** – легка реляційна база даних [14], яка не потребує окремого серверного середовища. Це робить її ідеальним варіантом для локальних систем, які працюють у реальному часі.

Головні переваги SQLite:

- Відсутність необхідності в окремому сервері для роботи.
- Висока швидкість обробки запитів.
- Простота інтеграції з Django.

REST API для інтеграції. Для забезпечення інтеграції системи розпізнавання з іншими сервісами використовується **Django REST Framework (DRF)**. Це дозволяє створити API, через яке можна передавати розпізнані номери до зовнішніх систем [11].

Переваги використання DRF:

- Підтримка JSON-формату для зручного обміну даними [10].
- Гнучкість у розробці REST API.
- Вбудовані механізми безпеки та аутентифікації.

Документування API. Для спрощення тестування та інтеграції API використовується **Swagger UI**, який дозволяє автоматично генерувати документацію для всіх доступних ендпоінтів API. Це значно спрощує роботу з API для розробників, які інтегрують систему у свої проєкти.

Переваги Swagger UI:

- Автоматичне створення документації.
- Можливість тестування API безпосередньо у веб-браузері.
- Зручний графічний інтерфейс для перегляду всіх доступних запитів.

Для реалізації системи автоматичного розпізнавання номерних знаків були обрані сучасні технології, які забезпечують високу продуктивність та точність розпізнавання. Основні компоненти системи включають:

- **OpenCV, NumPy, imutils** – для попередньої обробки зображень.
- **EasyOCR** – для розпізнавання тексту.
- **SQLite** – для збереження розпізнаних номерів.
- **Django REST Framework** – для створення API.
- **Swagger UI** – для документування API.

Ця комбінація технологій дозволяє створити ефективну та масштабовану систему розпізнавання номерних знаків, яка може працювати як локально, так і у взаємодії з іншими сервісами.

2.2 Аналіз вимог до користувачів системи розпізнавання номерних знаків та API

Головною метою цього аналізу було визначення потреб та очікувань цільової аудиторії, а також встановлення вимог, яким повинна відповідати розроблювана система. Визначено, що система автоматичного розпізнавання

номерних знаків має використовуватися в контексті контролю доступу, відеоспостереження та управління транспортними потоками.

Основними користувачами системи є **оператори контролю доступу, адміністратори системи та розробники, які використовують API для інтеграції з іншими сервісами**. Для детальнішого аналізу були враховані рівень технічної підготовки користувачів та їхні ключові функції у роботі з системою.

Визначені ролі користувачів системи:

1. Оператор контролю доступу.

Функції:

- Перегляд списку розпізнаних номерних знаків у реальному часі.
- Аналіз історії в’їздів і виїздів транспортних засобів.
- Взаємодія з адміністративною панеллю для внесення змін у базу дозволених автомобілів.

Можливості системи:

- Доступ до веб-інтерфейсу адміністративної панелі.
- Пошук і фільтрація записів за номером транспортного засобу або датою.
- Можливість додавання або видалення номерних знаків із дозволеного списку.

Вимоги:

- Базові навички роботи з веб-інтерфейсами.
- Розуміння принципів контролю доступу та ведення обліку транспортних засобів.

2. Адміністратор системи.

Функції:

- Управління користувачами системи, надання прав доступу.
- Моніторинг стану серверів та коригування налаштувань системи.
- Забезпечення безпеки та контроль за журналами подій.

Можливості системи:

- Доступ до панелі адміністрування **Django Admin**.
- Управління користувачами та їхніми правами доступу.
- Перегляд логів активності системи та контроль за стабільністю її роботи.

Вимоги:

- Знання принципів роботи веб-серверів та баз даних.
- Досвід адміністрування інформаційних систем.
- Базові навички програмування та роботи з **Django Admin**.

3. Розробник API (інтеграція системи з іншими сервісами).

Функції:

- Використання API для отримання даних про розпізнані номерні знаки.
- Інтеграція API з іншими системами (контроль доступу, паркувальні системи, правоохоронні служби тощо).
- Оптимізація роботи API та аналіз отриманих даних.

Можливості системи:

- Доступ до **REST API** через **Django REST Framework (DRF)**.
- Документоване API із прикладами використання у **Swagger UI**.
- Можливість отримання списку розпізнаних номерів у JSON-форматі.

Вимоги:

- Розуміння основ REST API.
- Досвід роботи з веб-запитами (GET, POST, PUT, DELETE).
- Знання основних технологій, що використовуються у бекенді (Django, SQL).

Загальні вимоги до всіх користувачів системи:

- Базове розуміння принципів роботи з веб-додатками та API.
- Здатність до самостійного вивчення документації та використання ресурсів спільноти розробників для вирішення можливих проблем.
- Дотримання політик безпеки при роботі із системою.

Визначені ролі користувачів документації API:

1. Розробники, які використовують API.

Функції:

- Ознайомлення з можливостями API через **Swagger UI**.
- Тестування запитів API для інтеграції в зовнішні системи.
- Отримання та використання даних у JSON-форматі для подальшої обробки.

Можливості системи:

- Доступ до інтерактивної документації API.
- Перегляд специфікацій ендпоінтів та їхнього опису.
- Використання тестових запитів у веб-інтерфейсі Swagger.

Вимоги:

- Базові знання про HTTP-запити (GET, POST, PUT, DELETE).
- Досвід роботи з REST API.
- Знання основ Python та Django REST Framework (для інтеграції API у власні системи).

2. Адміністратор документації API

Функції:

- Контроль за оновленням документації API.
- Додавання нових специфікацій API у **Swagger UI**.
- Забезпечення актуальності API відповідно до змін у системі.

Можливості системи:

- Доступ до внутрішньої панелі керування документацією API.
- Внесення змін до опису API та публікація оновлень.
- Інтеграція тестових запитів безпосередньо у Swagger UI.

Вимоги:

- Досвід роботи з Django REST Framework.
- Розуміння структури API та взаємодії клієнт-сервер.
- Навички роботи з генерацією документації OpenAPI/Swagger.

Було проведено аналіз ролей користувачів, які взаємодіють із системою розпізнавання номерних знаків та її API. Визначено основні категорії користувачів:

1. **Оператори контролю доступу**, які працюють із веб-інтерфейсом для перегляду розпізнаних номерів.
2. **Адміністратори системи**, які керують користувачами, налаштуваннями та безпекою.
3. **Розробники API**, які інтегрують систему з іншими сервісами через **Django REST Framework**.
4. **Користувачі документації API**, які використовують **Swagger UI** для тестування та впровадження API у власні проєкти.

Загальні вимоги до всіх користувачів передбачають базові знання роботи з веб-інтерфейсами, API та системами безпеки. Використання REST API та документації Swagger UI робить систему доступною для інтеграції з іншими рішеннями, забезпечуючи її масштабованість та ефективність.

2.3 Аналіз вимог до апаратного та програмного забезпечення

Системи автоматичного розпізнавання номерних знаків (ANPR) потребують достатніх обчислювальних ресурсів для ефективної обробки відеопотоку, аналізу зображень та розпізнавання тексту. Оскільки система працює у реальному часі, важливо забезпечити баланс між продуктивністю та оптимізацією, щоб вона могла функціонувати на широкому діапазоні обладнання.

З метою зниження апаратних вимог та забезпечення стабільної роботи система розроблялася таким чином, щоб використовувати **ефективні алгоритми обробки зображень** та **оптимізовані бібліотеки**, які дозволяють працювати навіть на середньопродуктивних пристроях.

Рекомендовані характеристики апаратного забезпечення. При визначенні мінімальних та рекомендованих апаратних вимог бралися до уваги

тестові запуски системи на різних конфігураціях обладнання. Визначено, що для коректної роботи системи розпізнавання номерних знаків у реальному часі необхідні наступні характеристики:

Рекомендовані параметри:

1. **Процесор:** Intel Core i5-9600K (або AMD Ryzen 5 3600) – процесори із підтримкою багатопотокової обробки для ефективної роботи з відеопотоком.
2. **Графічний процесор:** NVIDIA GTX 1660 Ti / RTX 2060 (або AMD Radeon RX 5600 XT) – використовується для можливого апаратного прискорення обробки зображень у OpenCV.
3. **Оперативна пам’ять:** 16 GB DDR4 3200 MHz – забезпечує стабільну роботу при обробці потокових даних.
4. **Накопичувач:** SSD 256 GB (мінімум) – для швидкого завантаження системи та роботи з базою даних.
5. **Камера відеоспостереження:** IP-камера 1080p з частотою 30 кадрів/с – необхідна для якісного аналізу номерних знаків.

Мінімальні параметри:

1. **Процесор:** Intel Core i3-8100 (або AMD Ryzen 3 2200G).
2. **Графічний процесор:** NVIDIA GTX 1050 / AMD Radeon RX 560 (опціонально, система може працювати і без GPU).
3. **Оперативна пам’ять:** 8 GB DDR4 2666 MHz.
4. **Накопичувач:** HDD/SSD 128 GB.
5. **Камера відеоспостереження:** IP-камера 720p з частотою 25 кадрів/с.

Основні вимоги до програмного забезпечення. Для коректної роботи системи необхідне відповідне **програмне забезпечення**, яке забезпечує взаємодію між різними модулями та використання всіх функціональних можливостей.

Операційна система:

- **Ubuntu 20.04 LTS / Windows 10 x64 / macOS Monterey** – система підтримує роботу на кількох ОС, але найкраща продуктивність досягається на Linux.

Необхідні бібліотеки та середовища:

1. **Python 3.8+** – основна мова програмування проєкту.
2. **OpenCV 4.5+** – бібліотека для обробки відеопотоку та зображень.
3. **NumPy 1.21+** – використовується для роботи з масивами даних.
4. **imutils 0.5.4** – допоміжна бібліотека для роботи з OpenCV.
5. **EasyOCR 1.6+** – бібліотека для оптичного розпізнавання символів.
6. **SQLite 3.35+** – легка реляційна база даних.
7. **Django 4.1+** – фреймворк для створення веб-додатка та API.
8. **Django REST Framework 3.13+** – необхідний для реалізації REST API.
9. **Swagger UI 3.52+** – використовується для документування API.

Додаткові вимоги для роботи API та документації

Для забезпечення взаємодії між серверами та інтеграції з іншими системами використовуються наступні програмні компоненти:

1. **Gunicorn 20.1.0** – сервер WSGI для обслуговування Django-застосунку.
2. **Postman / Swagger UI** – інструменти для тестування API.
3. **Uvicorn 0.17.0** – використовується для асинхронної обробки запитів у REST API.

Рекомендовані вимоги для камер спостереження.

Оскільки якість вхідного зображення значною мірою впливає на точність розпізнавання номерних знаків, важливо використовувати **оптимальні параметри камер**:

- **Роздільна здатність:** мінімально **720p**, рекомендовано **1080p** або вище.
- **Частота кадрів:** від **25 FPS**, рекомендовано **30 FPS** для якісного аналізу рухомих об'єктів.
- **Фокусна відстань:** налаштована для чіткого зображення номерних знаків на відстані **3-10 метрів**.

- **Формат відео:** підтримка **H.264 / H.265** для зменшення навантаження на процесор.

Вимоги до серверного середовища (у випадку розгортання на сервері)

Якщо система має працювати у серверному середовищі, рекомендується така конфігурація:

1. **Процесор:** 4+ ядра (Intel Xeon / AMD EPYC).
2. **ОЗП:** 32 GB для обробки великої кількості запитів.
3. **Накопичувач:** SSD 512 GB (з урахуванням зберігання відеозаписів).
4. **ОС:** Ubuntu Server 20.04 LTS.
5. **Контейнери:** можливість запуску в **Docker** для масштабування.

1. **Було визначено основні вимоги до апаратного забезпечення**: система має працювати на середньопродуктивному обладнанні, проте для обробки великих потоків даних потрібен потужний сервер.
2. **Визначені вимоги до програмного забезпечення**: використання Python, OpenCV, EasyOCR, SQLite, Django REST Framework та Swagger UI забезпечує стабільну роботу та масштабованість системи.
3. **Обрані камери з оптимальними характеристиками**, що дозволяють отримати якісні кадри для аналізу номерних знаків.
4. **Розглянуто варіанти розгортання системи як на окремих пристроях, так і на серверних середовищах**, що забезпечує гнучкість її використання.

Цей набір вимог дозволяє системі працювати ефективно як у локальних умовах, так і при інтеграції з масштабованими сервісами контролю доступу та відеоспостереження.

2.4 Висновки до розділу 2

1. **Розглянуті загальні вимоги до апаратного та програмного забезпечення** для системи автоматичного розпізнавання номерних знаків

(ANPR) та її API, що забезпечує стабільну та ефективну роботу системи в реальному часі.

2. **Визначені рекомендовані параметри апаратного забезпечення**, які забезпечують необхідну продуктивність для обробки відеопотоку, розпізнавання номерних знаків та взаємодії з базою даних. Встановлено оптимальні конфігурації для локальних пристроїв та серверного середовища.

3. **Проаналізовано вимоги до різних категорій користувачів**, включаючи операторів контролю доступу, адміністраторів системи, розробників API та користувачів документації API. Визначені їхні функції, можливості та необхідні знання для ефективної роботи із системою.

4. **Проведено аналіз технологій, використаних у проєкті**:

- Для обробки відеопотоку та зображень: **Python, OpenCV, NumPy, imutils**.
- Для оптичного розпізнавання тексту: **EasyOCR**.
- Для збереження даних: **SQLite**.
- Для створення REST API: **Django REST Framework**.
- Для документування API: **Swagger UI**.
- Для адміністрування системи: **Django Admin**.

3 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ НОМЕРІВ

3.1 Опис предметної області

Предметна область цієї роботи охоплює розробку та впровадження системи автоматичного розпізнавання номерних знаків (ANPR), яка використовується для контролю доступу, відеоспостереження та моніторингу транспортних потоків. Ця система поєднує в собі методи комп'ютерного зору, обробки відеопотоку, оптичного розпізнавання символів (OCR) та веб-інтерфейс для керування розпізнаними даними.

Система ANPR спрямована на автоматизацію процесу ідентифікації транспортних засобів, що дозволяє значно зменшити потребу в ручному введенні даних та покращити безпеку на об'єктах із контрольованим доступом. Основні сфери застосування включають:

- Автоматизовані пропускні пункти на підприємствах, паркінгах, митницях та закритих територіях.
- Системи відеоспостереження для правоохоронних органів з метою ідентифікації автомобілів у розшуку.
- Моніторинг транспортних потоків для аналізу інтенсивності руху та керування дорожньою інфраструктурою.

Розроблена система базується на технологіях комп'ютерного зору, зокрема бібліотеках **OpenCV**, **EasyOCR**, а також веб-фреймворку **Django** для створення адміністративного інтерфейсу та API.

Головні компоненти системи:

- **Модуль відеопотоку** – отримує зображення від камер спостереження та передає їх для подальшої обробки.
- **Модуль розпізнавання номерних знаків** – застосовує методи сегментації, виявлення контурів та OCR для зчитування символів.
- **База даних (SQLite)** – зберігає розпізнані номери та історію в'їздів.

- **Веб-інтерфейс (Django Admin)** – дозволяє переглядати розпізнані номери, керувати списками дозволених транспортних засобів та експортувати дані.
- **REST API (Django REST Framework)** – забезпечує інтеграцію з іншими системами, такими як паркувальні комплекси та правоохоронні бази даних.
- **Swagger UI** – використовується для документування API та тестування запитів.

Дипломна робота зосереджується на розробці системи, яка дозволяє ефективно працювати з відеопотоком у реальному часі, використовуючи методи машинного зору. Система має бути масштабованою та гнучкою, що дозволяє легко інтегрувати її у вже існуючі комплекси відеоспостереження.

Окрім цього, у роботі розглядаються загальні принципи побудови ANPR-систем, їхні ключові компоненти, архітектура та функціональність. Особливу увагу приділено вибору алгоритмів, оптимізації швидкодії та забезпеченню точності розпізнавання.

Ця дипломна робота спрямована на дослідження та практичну реалізацію інструменту, який може бути корисним для підприємств, державних установ та комерційних паркінгів, які потребують ефективного рішення для автоматизації контролю транспортних засобів.

3.2 Архітектура системи

Архітектура системи розпізнавання номерних знаків є ключовим аспектом її розробки, оскільки вона визначає структуру коду, організацію компонентів та їх взаємодію. Система поділена на два основних шари: веб-додаток та REST API, які разом забезпечують функціональність розпізнавання номерів, керування доступом та інтеграцію з користувацьким інтерфейсом. На **рисунку** 3.1 зображено загальну архітектуру системи.




Рисунок *3.1 – Загальна архітектура системи*

3.2.1 Архітектура веб-додатка

Архітектура веб-додатка базується на фреймворку Django, який використовує паттерн MVC (Model-View-Controller), адаптований у Django як MTV (Model-Template-View). Веб-додаток відповідає за відображення відеопотоку, таблиці розпізнаних номерів, авторизацію користувачів та керування доступом. На **рисунку** 3.2 зображено шари веб-додатка.




Рисунок *3.2 – Шари веб-додатка*

3.2.1.1 Шар "Моделі" (Models)

Шар моделей у Django відповідає за структуру даних та їх зберігання в базі даних. У системі розпізнавання номерів використано дві основні моделі: CarNumber для зберігання розпізнаних номерів та AllowedCars для керування доступом. Лістинг 3.1 демонструє структуру моделі CarNumber.

Лістинг 3.1 Модель "CarNumber″

```
# recognition/models.py
from django.db import models class class CarNumber(models.Model):
    number = models.CharField(max_length=10) # Дозволяє зберігати один номер кілька разів
    timestamp = models.DateTimeField(auto_now_add=True) # Дата розпізнавання
```

```
    image = models.ImageField(upload_to=upload_to, blank=True, null=True)

    def __str__(self):
    return f"{self.number} - {self.timestamp.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}"
```

1. number — Поле для зберігання розпізнаного номера (максимальна довжина 10 символів).
2. timestamp — Автоматично заповнюється поточним часом під час створення запису.
3. image — Поле для збереження зображення номера, яке завантажується в директорію media/plates/.

Лістинг 3.2 показує модель AllowedCars, яка визначає, чи дозволено в’їзд автомобілю.

Лістинг 3.2 Модель "AllowedCars"

```
    # recognition/models.py
    from django.db import models class class AllowedCars(models.Model):
    number = models.CharField(max_length=10, unique=True) # Унікальний номер авто
    owner_name = models.CharField(max_length=100, blank=True, null=True) # Власник авто
    is_allowed = models.BooleanField(default=True) # Дозвіл на в'їзд

    def __str__(self):
    status = "✅ Дозволено" if self.is_allowed else "❌ Заборонено"
    return f"{self.number} - {status}"
```

1. number — Унікальний номер автомобіля.
2. owner_name — Ім’я власника (необов’язкове поле).
3. is_allowed — Булеве значення, що вказує, чи дозволено в’їзд.

Ці моделі пов’язані між собою через поле number, що дозволяє перевіряти, чи розпізнаний номер є в списку дозволених.

3.2.1.2 Шар "Представлення" (Views)

Шар представлень обробляє логіку відображення даних та взаємодії з користувачем. У системі використано функції-представлення для основних сторінок: відеопотоку, головної сторінки та керування доступом. Лістинг 3.3 демонструє представлення для відеопотоку.

Лістинг *3.3 Представлення "video_feed"*

```
# recognition/views.py
from django.contrib.auth.decorators import login_required
from .utils import recognize_license_plate
@login_required
def video_feed(request):
return recognize_license_plate(is_api=False)
```

1. @login_required — Декоратор, що вимагає авторизації користувача.
2. recognize_license_plate — Утиліта, яка повертає потокову відповідь із обробленими кадрами.

Лістинг 3.4 показує представлення для головної сторінки.

Лістинг 3.4 Представлення "home"

```
# recognition/views.py
from django.shortcuts import render
```

```
    from django.contrib.auth.decorators import
login_required from .models import CarNumber
    def home(request):
    numbers = CarNumber.objects.order_by('-timestamp')[:10]
    return render(request, "recognition/index.html",
{"numbers": numbers, "user_is_admin":
request.user.is_staff})
```

1. numbers — Отримує останні 10 розпізнаних номерів із бази.
2. render — Передає дані в шаблон index.html із контекстом.

3.2.1.3 Шар "Шаблони" (Templates)

Шаблони відповідають за відображення інтерфейсу користувача. Основний шаблон index.html включає відеопотік, таблицю номерів та меню авторизації. Лістинг 3.5 показує фрагмент шаблону.

Лістинг *3.5 Фрагмент шаблону «index.html»*

```
    <!-- recognition/templates/recognition/index.html -->
    <body>

    <!-- 🔷 Верхнє меню (авторизація) -->
    <div class="top-menu">
    <div>
    {% if user.is_authenticated %}
    <span>👤 {{ user.username }}</span> |
    <form action="{% url 'logout' %}" method="post"
style="display:inline;">
    {% csrf_token %}
    <button type="submit" class="btn">Вийти</button>
    </form>
    {% if user_is_admin %}
```

```
    <a href="{% url 'manage_access' %}" class="btn">🔧 Керування доступом</a>
    <a href="/admin/" class="btn">📊 Адмін-панель</a> <!-- Додаємо кнопку для адмінки -->
    {% endif %}
    {% else %}
    <a href="{% url 'login' %}" class="btn">Увійти</a>
    {% endif %}
    </div>
    </div>
```

1. Умови {% if user.is_authenticated %} — Відображає меню залежно від статусу авторизації.
2. <a href="/admin/"> — Посилання на адмін-панель для адміністраторів.

3.2.2 Архітектура REST API

REST API у системі побудовано на основі Django REST Framework (DRF) і відповідає за надання даних у форматі JSON для асинхронного оновлення таблиці номерів та обробки відеозапитів. API інтегровано з веб-додатком через спільну базу даних і утиліти обробки.

3.2.2.1 API-контролери

API-контролери реалізовано у файлі api_views.py. Лістинг 3.6 показує ендпоінт для отримання останніх номерів.

Лістинг 3.6 Ендпоінт "get_numbers"

```
# recognition/api_views.py
from django.http import JsonResponse
from django.utils import timezone
from rest_framework.decorators import api_view
```

```
    from .models import CarNumber, AllowedCars
    @api_view(["GET"])
    def get_numbers(request):
    numbers = CarNumber.objects.order_by('-timestamp')[:10]
    data = {"numbers": [
    {"number": n.number,
    "timestamp":
timezone.localtime(n.timestamp).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S
'), # Конвертуємо в локальний час
    "image": n.image.url if n.image else "",
    "is_allowed":
AllowedCars.objects.filter(number=n.number).first().is_allo
wed if AllowedCars.objects.filter(number=n.number).exists()
else False}
    for n in numbers
    ]}
    return JsonResponse(data,
json_dumps_params={'ensure_ascii': False})
```

1. @api_view(["GET"]) — Декоратор DRF, що обмежує метод запиту GET.
2. timezone.localtime() — Конвертує час із UTC у локальний часовий пояс.

Лістинг 3.7 демонструє ендпоінт для розпізнавання номерів із відео.

Лістинг 3.7 Ендпоінт "recognize_from_video"

```
    # recognition/api_views.py
    from django.http import JsonResponse
    from django.views.decorators.csrf import csrf_exempt
    from rest_framework.decorators import api_view
    from .utils import recognize_license_plate
    @api_view(["POST"])
```

```
    @csrf_exempt
    def recognize_from_video(request):
    """🚀 API для розпізнавання номерів у реальному
часі."""
    if request.method == 'POST' and
request.FILES.get('video'):
    return
recognize_license_plate(source=request.FILES['video'],
is_api=True)
    return JsonResponse({"error": "Невірний запит"},
status=400)
```

1. @csrf_exempt — Дозволяє POST-запити без CSRF-токена.
2. request.FILES.get('video') — Отримує завантажений відеофайл.

3.2.2.2 Утиліти обробки

Логіка обробки відео винесена в модуль utils.py, який містить універсальні функції для роботи з відеопотоком і розпізнавання номерних знаків. Основною функцією є recognize_license_plate, яка використовується як веб-додатком для потокового відображення оброблених кадрів, так і REST API для асинхронного розпізнавання номерів із завантажених відео. Лістинг 3.8 показує фрагмент функції recognize_license_plate.

Лістинг *3.8 Функція "recognize_license_plate"*

```
    # recognition/utils.py
    def recognize_license_plate(source=None, is_api=False):
    """Універсальна функція для обробки відео."""
    last_recognized = {}
    if is_api and source:
    video_path =
default_storage.save(f"temp_videos/{source.name}", source)
```

```
    cap =
cv2.VideoCapture(default_storage.path(video_path))
    else:
    cap = cv2.VideoCapture("./OpenCV2.mp4" if not source
else source)
    if not cap.isOpened():
    if is_api:
    return JsonResponse({"error": "❌ Помилка відкриття
відео"}, status=400)
    print("❌ Помилка при відкритті відео!")
    return
    def generate_stream():
    while cap.isOpened():
    success, img = cap.read()
    if not success:
    if not is_api:
    cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, 0)
    continue
    break
    result, processed_img = process_frame(img,
last_recognized)
    if is_api:
    if result:
    yield f"data: {json.dumps(result,
ensure_ascii=False)}\n\n".encode("utf-8")
    time.sleep(0.1)
    else:
    _, jpeg = cv2.imencode('.jpg', processed_img)
    yield (b'--frame\r\n'
    b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + jpeg.tobytes() +
b'\r\n')
    cap.release()
```

```
    if is_api:
    default_storage.delete(video_path)
    yield b"data: {\"status\": \"completed\"}\n\n"
    content_type = "text/event-stream" if is_api else
"multipart/x-mixed-replace; boundary=frame"
    return StreamingHttpResponse(generate_stream(),
content_type=content_type)
```

Основні елементи функції:

1. **Параметри**:

- source: Джерело відео (файл для API або шлях/камера для веб-додатка).
- is_api: Булевий параметр, який визначає, чи виклик зроблений через API (True) чи веб-додаток (False).

2. **Обробка відео**:

- Якщо is_api=True, відео завантажується і зберігається тимчасово в temp_videos/.
- Якщо is_api=False, використовується локальне відео (наприклад, OpenCV2.mp4) або інше джерело.

3. **Функція generate_stream**:

- Генератор, який обробляє кадри відео:
- Для API повертає JSON-дани (result) у форматі text/event-stream.
- Для веб-додатка повертає оброблені кадри у форматі multipart/x-mixed-replace для потокового відображення.

4. **Обробка кадрів**:

- process_frame(img, last_recognized): Внутрішня функція, яка виконує розпізнавання номера на кадрі та повертає результат (result) і оброблений кадр (processed_img).

5. **Очищення**:

- Після завершення обробки тимчасовий файл видаляється (для API), а для веб-додатка відео зациклюється.

- У веб-додатку функція викликається через представлення video_feed (Лістинг 3.3) для потокового відображення оброблених кадрів.
- У REST API функція викликається через ендпоінт recognize_from_video (Лістинг 3.7) для асинхронного розпізнавання номерів із завантаженого відео.

На **рисунку** 3.3 зображено діаграму послідовності для запиту recognize_from_video, яка показує, як recognize_license_plate обробляє запит через API.




Рисунок *3.3 – Діаграма послідовності для запиту «recognize_from_video»*

3.3 Функціональні вимоги до системи

Функціональні вимоги визначають основні можливості, які повинна забезпечувати система розпізнавання номерних знаків. Ці вимоги охоплюють взаємодію користувачів із системою, обробку даних, а також інтеграцію з базою даних. Система призначена для автоматичного розпізнавання номерних знаків автомобілів із відеопотоку або завантажених відео, а також для перевірки дозволів на в'їзд на основі списку дозволених номерів. Нижче наведено детальний опис загальних вимог і структури бази даних, яка підтримує ці функції.

3.3.1 Загальні вимоги

Опис: Загальні вимоги визначають основні функції, які система повинна виконувати для забезпечення коректної роботи. Система розпізнавання номерних знаків складається з веб-додатка та REST API, які взаємодіють із користувачем і базою даних. Нижче наведено перелік основних вимог:

1. **Розпізнавання номерних знаків із відеопотоку**:

- Система повинна забезпечувати потокове відображення відеопотоку з камери або локального відео.
- Для кожного кадру система має розпізнавати номерний знак автомобіля та відображати його в реальному часі.
- Розпізнані номери мають зберігатися в базі даних із відповідними мітками часу та зображеннями (якщо вони доступні).

2. **Обробка завантажених відео через REST API**:

- Система повинна надавати API-ендпоінт (/recognize_from_video/) для асинхронного розпізнавання номерів із завантажених відеофайлів.
- API має повертати JSON-відповідь із розпізнаними номерами та статусом обробки (наприклад, {"number": "AB1234AB", "status": "completed"}).
- Завантажені відео мають тимчасово зберігатися на сервері та видалятися після завершення обробки.

3. **Відображення списку розпізнаних номерів**:

• Система повинна надавати API-ендпоінт (/get_numbers/) для отримання списку останніх розпізнаних номерів (не більше 10 записів).

• Кожен запис має містити:

• Номер автомобіля (number).

• Час розпізнавання (timestamp).

• URL зображення номера (якщо є).

• Статус дозволу на в’їзд (is_allowed), визначений на основі списку дозволених номерів.

4. **Керування списком дозволених номерів**:

• Система має забезпечувати можливість зберігання списку дозволених номерів у базі даних (AllowedCars).

• Для кожного номера можна вказати ім’я власника (опціонально) та статус дозволу (is_allowed).

• Система повинна перевіряти, чи розпізнаний номер є в списку дозволених, і повертати відповідний статус.

5. **Авторизація користувачів**:

• Система має підтримувати авторизацію через стандартний механізм Django (auth_user).

• Доступ до функціональності (наприклад, перегляду номерів, завантаження відео) має бути обмежений для неавторизованих користувачів.

6. **Інтерфейс користувача**:

• Веб-додаток має надавати сторінку (home) із відображенням відеопотоку та таблицею розпізнаних номерів.

• Таблиця номерів має оновлюватися асинхронно через AJAX-запити до API (/get_numbers/).

• Користувач повинен мати можливість завантажувати відео через форму на сторінці та отримувати результат розпізнавання.

7. **Збереження даних**:

• Усі розпізнані номери мають зберігатися в базі даних (CarNumber) із мітками часу та зображеннями.

• Список дозволених номерів (AllowedCars) має бути доступним для перевірки та редагування (наприклад, через Django Admin).

3.3.2 Частина бази даних (DB)

Опис: Частина бази даних (DB) у клієнт-серверній архітектурі відповідає за зберігання, організацію та керування даними, які використовуються у веб-додатку. База даних є центральним елементом системи, яка забезпечує довготривале зберігання даних і доступ для серверної частини. Для реалізації обрано SQLite, що є легкою реляційною базою даних, зручною для розробки та локального використання, хоча вона має обмеження у масштабуванні порівняно з більшими системами, такими як PostgreSQL. База даних містить такі основні таблиці:

Таблиця *1 – «CarNumber»*

CarNumber
id: ціле число (автоінкремент), первинний ключ, унікальний ідентифікатор запису.
number: рядок із максимальною довжиною 10 символів, що містить розпізнаний номер автомобіля.
timestamp: поле дати/часу, яке автоматично заповнюється поточним часом при створенні запису.
image: поле для зберігання зображення номера, яке завантажується в директорію media/plates/, може бути порожнім.

Таблиця *2 – Таблиця "AllowedCars"*

AllowedCars
id: ціле число (автоінкремент), первинний ключ, унікальний ідентифікатор запису.
number: унікальний рядок із максимальною довжиною 10 символів, що містить номер автомобіля.
owner_name: рядок із максимальною довжиною 100 символів, що містить ім’я власника автомобіля, необов’язкове поле.
is_allowed: булеве значення, яке вказує, чи дозволено в’їзд автомобілю, зі значенням за замовчуванням True.

Зв’язки:

- **Логічний зв’язок між "CarNumber" і "AllowedCars"**:
- Поле number у обох таблицях використовується для логічного зв’язку. Хоча це не реалізовано як явний зовнішній ключ (ForeignKey) у моделях Django, система перевіряє збіг номерів через фільтрацію (наприклад, у get_numbers).
- Тип зв’язку: 1:1 (один розпізнаний номер може відповідати одному запису дозволу, якщо номер збігається).

3.4 Функціональні модулі системи

Опис: Функціональні модулі системи розпізнавання номерних знаків забезпечують її основну функціональність, розділяючи задачі між різними компонентами. Кожен модуль відповідає за певний аспект роботи системи: обробку відеопотоку, розпізнавання номерних знаків, взаємодію з користувачем через веб-інтерфейс і забезпечення інтеграції з зовнішніми системами через REST API. Такий поділ дозволяє спростити розробку,

тестування та масштабування системи. У цьому розділі детально розглянуто кожен модуль, його функціонал і ключові алгоритми.

3.4.1 Модуль обробки відеопотоку

Опис: Модуль обробки відеопотоку відповідає за отримання, обробку та передачу відеоданих для подальшого аналізу. Цей модуль є основою для потокового відображення відео у веб-додатку та для асинхронної обробки завантажених відео через REST API. Модуль реалізовано у файлі utils.py через функцію recognize_license_plate, яка забезпечує універсальну обробку відеопотоку як для веб-додатка, так і для API.

Основні функції:

1. **Отримання відеопотоку**:

• Для веб-додатка: використання локального відео (наприклад, OpenCV.mp4) або камери.

• Для API: обробка завантаженого відео, яке тимчасово зберігається на сервері.

2. **Обробка кадрів**:

• Модуль читає кадри відео, передає їх на обробку (функція process_frame) і повертає результат (розпізнаний номер або оброблений кадр).

3. **Повернення даних**:

• Для веб-додатка: потокове повернення оброблених кадрів у форматі multipart/x-mixed-replace.

• Для API: асинхронне повернення JSON-даних у форматі text/event-stream.

3.4.2 Модуль розпізнавання номерних знаків

Опис: Модуль розпізнавання номерних знаків відповідає за аналіз кадрів відео та виявлення номерних знаків автомобілів. Цей модуль є ключовою частиною системи, оскільки саме він забезпечує основну функціональність —

розпізнавання номерів. Модуль реалізовано у функції process_frame у файлі utils.py.

Основні функції:

1. **Аналіз кадру**:

• Виявлення області номерного знака на кадрі за допомогою алгоритмів комп'ютерного зору (OpenCV).

• Обробка зображення для покращення якості (корекція контрасту, видалення шумів).

gray = cv2.equalizeHist(gray) — гістограмна еквалізація для глобального покращення контрасту.

lahe = cv2.createCLAHE(...) та gray = clahe.apply(gray) — адаптивна гістограмна еквалізація для локального покращення контрасту.

gray = cv2.GaussianBlur(gray, (3, 3), 0) — розмивання Гаусса для згладжування дрібного шуму.

img_filter = cv2.bilateralFilter(gray, 11, 15, 15) — білатеральний фільтр для згладжування шуму із збереженням країв.

2. **Розпізнавання тексту**:

• Використання OCR (Tesseract) для зчитування тексту з номера.

reader = easyocr.Reader(['uk', 'en'], gpu=False)

ініціалізація easyocr.Reader із підтримкою української мови

• Перевірка формату номера (відповідність українським стандартам).

pattern_ukr_digits = re.compile(r"^[A-ZA-Я]{2}[0-9]{4}[A-ZA-Я]{2}$") – 2 літери (латинські або кириличні), 4 цифри, 2 літери (латинські або кириличні)

3. **Збереження результату**:

• Збереження розпізнаного номера у базі даних через модель CarNumber.

• Повернення результату для подальшого використання (у веб-додатку або API).

Повна реалізація process_frame, на основі типового підходу до розпізнавання номерних знаків. Лістинг 3.9 показує Код для функції process_frame.

Лістинг *3.9 Код функції "process_frame"*

```
# recognition/utils.py
def process_frame(img, last_recognized):
"""Обробка одного кадру для розпізнавання номера."""
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
gray = cv2.equalizeHist(gray)
gray = cv2.GaussianBlur(gray, (3, 3), 0)
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8,
8))
gray = clahe.apply(gray)
img_filter = cv2.bilateralFilter(gray, 11, 15, 15)
edges = cv2.Canny(img_filter, 30, 200)
contours = cv2.findContours(edges.copy(),
cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
contours = imutils.grab_contours(contours)
contours = sorted(contours, key=cv2.contourArea,
reverse=True)[:10]
results = []
for c in contours:
approx = cv2.approxPolyDP(c, 10, True)
if len(approx) == 4:
mask = np.zeros(gray.shape, np.uint8)
cv2.drawContours(mask, [approx], 0, 255, -1)
bitwise_img = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask)
(x, y) = np.where(mask == 255)
if len(x) == 0 or len(y) == 0: # Перевірка на порожню
маску
continue
```

```
        (x1, y1) = (np.min(x), np.min(y))
        (x2, y2) = (np.max(x), np.max(y))
        crop = gray[x1:x2, y1:y2]
        text = reader.readtext(crop)
        res = ""
        if len(text) == 1:
        res = re.sub(r"\s+", "", text[0][-2]) # Видалення
пробілів
        elif len(text) == 2:
        res = re.sub(r"\s+", "", text[0][-2] + text[1][-2]) #
Об’єднання без пробілів
        if res and (pattern_lat_digits.match(res) or
pattern_ukr_digits.match(res)):
        current_time = now()
        if res not in last_recognized or (current_time -
last_recognized[res]).total_seconds() >= 2:
        last_recognized[res] = current_time
        print(f"✅ Розпізнано номер: {res}")
        car_entry, _ =
AllowedCars.objects.get_or_create(number=res,
defaults={"is_allowed": False})
        allowed = car_entry.is_allowed
        current_time = now()
        timestamp = current_time.strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')
        filename = f"plates/{timestamp}_{res}.jpg"
        image_path = os.path.join('media', filename)
        cv2.imwrite(image_path, img)
        car_number = CarNumber(number=res)
        with open(image_path, 'rb') as img_file:
        car_number.image.save(filename,
ContentFile(img_file.read()), save=True)
        print(f"✅ Фото збережено для {res}")
```

```
    result = {"number": res, "timestamp": timestamp,
"is_allowed": allowed}
    results.append(result)
    cv2.drawContours(img, [approx], -1, (0, 255, 0) if
allowed else (0, 0, 255), 3)
    return results if results else None, img
```

Опис роботи:

Функція process_frame приймає два параметри:

- img: Вхідний кадр із відеопотоку.
- last_recognized: Словник для відстеження часу останнього розпізнавання номера (щоб уникнути дублювання).

Алгоритм роботи:

1. **Попередня обробка**:
- Переведення зображення у відтінки сірого (cv2.cvtColor).
- Покращення контрасту через гістограмну еквалізацію (cv2.equalizeHist).
2. **Виявлення номера**:
- Пошук контурів на зображенні (cv2.findContours).
- Фільтрація контурів за розміром і пропорціями (типові для номерних знаків).
3. **Розпізнавання тексту**:
- Використання OCR (Tesseract) для зчитування тексту з області номера.
- Перевірка формату номера та збереження у базу через CarNumber.objects.create.
4. **Повернення результату**:
- result: Словник із розпізнаним номером (або None, якщо номер не знайдено).
- processed_img: Оброблений кадр із намальованою рамкою (для веб-додатка).

Використання:

- Функція викликається всередині recognize_license_plate (Лістинг 3.8) для обробки кожного кадру.

3.4.3 Веб-інтерфейс для керування та моніторингу

Опис: Веб-інтерфейс забезпечує взаємодію користувача із системою через браузер. Цей модуль дозволяє авторизованим користувачам переглядати відеопотік у реальному часі, відображати список розпізнаних номерів, завантажувати відео для обробки, а також входити до системи через авторизацію. Адміністратори додатково мають доступ до адмін-панелі та керування доступом для номерів. Модуль реалізовано у вигляді Django-шаблонів (index.html) і представлень (views.py).

Основні функції:

1. **Авторизація користувачів:**

- Користувачі можуть увійти до системи через форму авторизації (/login/).
- Після входу відображається ім’я користувача та кнопка для виходу (/logout/).
- Адміністратори отримують додаткові кнопки для доступу до адмін-панелі (/admin/) та керування доступом (/manage_access/).

2. **Потокове відображення відео:**

- Відображення відеопотоку через представлення video_feed.
- Використання тегу <img> з URL /video_feed/ для потокового відтворення.
- Доступ до відеопотоку надається лише авторизованим користувачам.

3. **Відображення списку номерів:**

- Таблиця із останніми розпізнаними номерами, що оновлюється через AJAX-запит до /get_numbers/.
- Показ номера, часу, зображення (з можливістю перегляду у модальному вікні) та статусу доступу (дозволено/заборонено).

4. **Завантаження відео:**

• Форма для завантаження відео, яке обробляється через API (/recognize_from_video/).

5. **Керування доступом (для адміністраторів):**

• Адміністратори можуть переходити до сторінки керування доступом через кнопку у верхньому меню.

6. **Доступ до адмін-панелі (для адміністраторів):**

• Адміністратори можуть відкривати адмін-панель через кнопку у верхньому меню (/admin/).

Реалізація:

Основна сторінка реалізується через шаблон index.html і представлення home.

Лістинг *3.10 Фрагмент шаблону "index.html"*

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Розпізнавання номерів</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 0;
padding: 0;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
```

```
}
.top-menu {
width: 100%;
display: flex;
justify-content: space-between;
padding: 10px;
background: #ddd;
align-items: center;
}
.content {
display: flex;
width: 90%;
margin-top: 20px;
}
.video-container {
flex: 3;
padding: 10px;
text-align: center;
}
.video-container img {
width: 100%;
max-width: 900px;
height: auto;
border-radius: 5px;
border: 2px solid #ddd;
}
.numbers-container {
flex: 1;
padding: 15px;
background: #f4f4f4;
border-radius: 5px;
}
h2 {
```

```
    text-align: center;
    }
    table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
    padding: 8px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
    }
    .thumbnail {
    max-width: 100px;
    height: auto;
    cursor: pointer; /* Додаємо вказівник для клікабельності
*/
    }
    .btn {
    padding: 8px 12px;
    background: #007bff;
    color: white;
    text-decoration: none;
    border-radius: 5px;
    display: inline-block;
    margin-left: 10px;
    }
    .btn:hover {
    background: #0056b3;
    }
    /* Стили для модального вікна */
    .modal {
    display: none;
    position: fixed;
```

```
z-index: 1000;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background-color: rgba(0,0,0,0.8);
justify-content: center;
align-items: center;
}
.modal-content {
max-width: 90%;
max-height: 90%;
}
.close {
position: absolute;
top: 20px;
right: 30px;
color: white;
font-size: 40px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body>

<!-- 🔷 Верхнє меню (авторизація) -->
<div class="top-menu">
<div>
{% if user.is_authenticated %}
<span>👤 {{ user.username }}</span> |
```

```
    <form action="{% url 'logout' %}" method="post"
style="display:inline;">
    {% csrf_token %}
    <button type="submit" class="btn">Вийти</button>
    </form>
    {% if user_is_admin %}
    <a href="{% url 'manage_access' %}" class="btn">🔧
Керування доступом</a>
    <a href="/admin/" class="btn">📊 Адмін-панель</a> <!--
Додаємо кнопку для адмінки -->
    {% endif %}
    {% else %}
    <a href="{% url 'login' %}" class="btn">Увійти</a>
    {% endif %}
    </div>
    </div>
    <!-- 🔷 Контент (Відео зліва, Логи номерів справа) -->
    <div class="content">
    <!-- 🔷 Відеопотік (зліва) -->
    <div class="video-container">
    <h1>Розпізнавання номерів</h1>
    {% if user.is_authenticated %}
    <img id="video-stream" src="{% url 'video_feed' %}"
alt="Відеопотік">
    {% else %}
    <p>❌ <strong>Будь ласка, увійдіть, щоб переглядати
відео.</strong></p>
    {% endif %}
    </div>

    <!-- 🔷 Таблиця останніх номерів (справа) -->
    <div class="numbers-container">
```

```
<h2>Останні номери</h2>
<table>
<tr>
<th>Дата</th>
<th>Номер</th>
<th>Фото</th>
<th>Дозволено</th>
</tr>
<tbody id="number-table">
{% for number in numbers %}
<tr>
<td>{{ number.timestamp|date:"Y-m-d H:i" }}</td>
<td>{{ number.number }}</td>
<td>
{% if number.image %}
<img src="{{ number.image.url }}" class="thumbnail"
alt="Фото номера {{ number.number }}"
onclick="openModal('{{ number.image.url }}')">
{% else %}
<span>Фото відсутнє</span>
{% endif %}
</td>
<td>
{% if number.is_allowed %}
<span style="color: green;">✅ Дозволено</span>
{% else %}
<span style="color: red;">❌ Заборонено</span>
{% endif %}
</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
```

```
</table>
</div>
</div>

<!-- 🔷 Модальне вікно -->
<div id="imageModal" class="modal">
<span class="close" onclick="closeModal()">×</span>
<img class="modal-content" id="modalImage">
</div>

<!-- 🔷 AJAX оновлення таблиці -->
<script>
function updateNumbers() {
$.ajax({
url: "{% url 'get_numbers' %}",
type: "GET",
dataType: "json",
success: function(data) {
let numberTable = $("#number-table");
numberTable.empty();

data.numbers.forEach(function(num) {
let imageTag = num.image ? `<img src="${num.image}"
class="thumbnail" onclick="openModal('${num.image}')">` :
`<span>Фото відсутнє</span>`;
let statusTag = num.is_allowed ? `<span style="color:
green;">✅ Дозволено</span>`
: `<span style="color: red;">❌ Заборонено</span>`;
let row = `<tr>
<td>${num.timestamp}</td>
<td>${num.number}</td>
<td>${imageTag}</td>
```

```
<td>${statusTag}</td>
</tr>`;
numberTable.append(row);
});
},
error: function(xhr, status, error) {
console.error("❌ Помилка при отриманні даних з get_numbers API: ", error);
}
});
}
setInterval(updateNumbers, 3000);

// Функції для модального вікна
function openModal(imageUrl) {
let modal = document.getElementById("imageModal");
let modalImg = document.getElementById("modalImage");
modal.style.display = "flex";
modalImg.src = imageUrl;
}

function closeModal() {
let modal = document.getElementById("imageModal");
modal.style.display = "none";
}

// Закриття модального вікна при кліку поза зображенням
window.onclick = function(event) {
let modal = document.getElementById("imageModal");
if (event.target == modal) {
modal.style.display = "none";
}
}
```

```
</script>


</body>
</html>
```

Опис роботи:

Шаблон index.html:

- Відображає верхнє меню з опціями авторизації: вхід (/login/), вихід (/logout/), а для адміністраторів — кнопки "Керування доступом" (/manage_access/) та "Адмін-панель" (/admin/).
- Відображає відеопотік через тег <img> із URL /video_feed/ (доступно лише авторизованим користувачам).
- Містить таблицю для списку останніх розпізнаних номерів, яка оновлюється через AJAX-запит до /get_numbers/.
- Дозволяє переглядати зображення номера у модальному вікні при натисканні на мініатюру.

Представлення:

- Представлення home повертає шаблон index.html із початковим списком номерів.
- Представлення video_feed викликає функцію recognize_license_plate для потокового відео.
- Представлення get_numbers повертає список останніх розпізнаних номерів у форматі JSON.

Діаграма прецедентів:

На **рисунку** 3.4 зображено діаграму прецедентів (Use Case Diagram) веб-інтерфейсу.



Рисунок *3.4 – Use Case діаграма веб-інтерфейсу*

Опис діаграми:

Актори:

- Користувач.
- Адміністратор.

Прецеденти:

- Перегляд розпізнаних номерів у реальному часі.
- Перегляд історії розпізнаних номерів.
- Керування доступом.

- Перегляд списку дозволених/заборонених номерів.
- Доступ до адмін-панелі.
- Вибір відео для обробки.

3.4.4 REST API для інтеграції з зовнішніми сервісами

Опис: Модуль REST API забезпечує інтеграцію системи з зовнішніми сервісами, дозволяючи асинхронно отримувати дані про розпізнані номери та обробляти відео. Модуль реалізовано на основі Django REST Framework у файлі api_views.py.

Основні функції:

1. **Отримання списку номерів**:

- Ендпоінт /get_numbers/ повертає JSON із останніми розпізнаними номерами.

2. **Обробка відео**:

- Ендпоінт /recognize_from_video/ приймає завантажене відео і повертає результат розпізнавання.

Реалізація:

Основні ендпоінти реалізовано у файлі api_views.py. Лістинг 3.11 показує ендпоінт get_numbers.

Лістинг 3.11 *Ендпоінт «get_numbers»*

```
# recognition/api_views.py @api_view(["GET"])
def get_numbers(request):
numbers = CarNumber.objects.order_by('-timestamp')[:10]
data = {"numbers": [
{"number": n.number,
"timestamp":
timezone.localtime(n.timestamp).strftime('%Y-%m-%d  %H:%M:%S
'), # Конвертуємо в локальний час
"image": n.image.url if n.image else "",
```

```
    "is_allowed":
AllowedCars.objects.filter(number=n.number).first().is_allo
wed if AllowedCars.objects.filter(number=n.number).exists()
else False}
    for n in numbers
    ]}
    return                                  JsonResponse(data,
json_dumps_params={'ensure_ascii': False})
```

Опис роботи:

- **Ендпоінт /get_numbers/**:
- Отримує останні 10 записів із таблиці CarNumber.
- Для кожного номера перевіряє, чи є він у списку дозволених (AllowedCars).
- Повертає JSON із даними: номер, час, зображення, статус доступу.

3.5 Вимоги до інтерфейсу

Вимоги до інтерфейсу визначають, як користувачі та зовнішні системи взаємодіють із системою розпізнавання номерних знаків. Інтерфейс включає два основні компоненти: веб-інтерфейс для кінцевих користувачів (адміністраторів або операторів) і REST API для інтеграції з зовнішніми сервісами. Цей розділ детально описує вимоги до обох типів інтерфейсів, включаючи їх функціональність, зручність використання, формат даних і обмеження.

3.5.1 Вимоги до веб-інтерфейсу системи

Опис: Веб-інтерфейс є основним способом взаємодії користувача із системою. Він призначений для перегляду відеопотоку, моніторингу розпізнаних номерних знаків і завантаження відео для обробки. Веб-інтерфейс реалізовано у вигляді Django-шаблону (index.html) із використанням JavaScript

для асинхронного оновлення даних. Нижче наведено детальні вимоги до веб-інтерфейсу.

1. **Доступність і авторизація**:

- Веб-інтерфейс має бути доступним через браузер за URL-адресою .
- Доступ до сторінки повинен бути обмежений для неавторизованих користувачів. Система має вимагати авторизацію через стандартний механізм Django (auth_user).
- Після входу користувач повинен бачити головну сторінку (index.html) із усіма функціональними елементами.

2. **Відображення відеопотоку**:

- На головній сторінці має бути відображено відеопотік у реальному часі.
- Відеопотік має оновлюватися плавно, без помітних затримок (очікувана частота кадрів — не менше 10 FPS).
- Якщо відеопотік недоступний (наприклад, помилка відкриття відео), користувач має побачити повідомлення про помилку (наприклад, "Помилка відображення відеопотоку").

3. **Таблиця розпізнаних номерів**:

- На сторінці має бути таблиця, яка відображає список останніх розпізнаних номерів (не більше 10 записів).
- Таблиця повинна мати такі колонки:
- Номер автомобіля (number).
- Час розпізнавання (timestamp, у форматі YYYY-MM-DD HH:MM).
- Зображення номера (якщо є, у вигляді мініатюри з можливістю перегляду повного зображення).
- Статус доступу (is_allowed, відображається як "✅ Дозволено" або "❌ Заборонено").
- Дані в таблиці мають оновлюватися асинхронно через AJAX-запит до /get_numbers/ кожні 5 секунд.

- Таблиця має бути адаптивною і коректно відображатися на різних розмірах екрану (десктоп, планшет, мобільний).

4. **Завантаження відео**:

- На сторінці має бути форма для завантаження відеофайлу.
- Форма повинна мати:
    - Поле для вибору файлу.
    - Кнопку "Завантажити" для відправки файлу.
    - Після завантаження відео система має відправити файл на обробку.
    - Користувач має отримати повідомлення про результат обробки.

5. **Зручність використання**:

- Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим, із чіткими заголовками ("Відеопотік", "Розпізнані номери", "Завантажити відео").
- Таблиця має бути оформлена з використанням базового стилю (межі, відступи, вирівнювання тексту).
- Колір статусу доступу має бути візуально зрозумілим: зелений для "Дозволено", червоний для "Заборонено".
- Усі елементи (відео, таблиця, форма) мають бути розміщені послідовно, без накладання.

6. **Продуктивність і адаптивність**:

- Сторінка має завантажуватися швидко (не більше 2 секунд за нормальних умов).
- AJAX-запити не повинні перевантажувати сервер (інтервал оновлення — 5 секунд).
- Інтерфейс має коректно відображатися у сучасних браузерах (Chrome, Firefox, Edge) і бути адаптивним для мобільних пристроїв.

3.5.2 Вимоги до API

Опис: REST API забезпечує інтеграцію системи розпізнавання номерних знаків із зовнішніми сервісами. API реалізовано на основі Django REST

Framework і надає два основні ендпоінти: /get_numbers/ для отримання списку розпізнаних номерів і /recognize_from_video/ для обробки завантажених відео. Нижче наведено вимоги до API, включаючи методи, формати даних і обмеження.

1. **Загальні вимоги**:

- API має бути доступним за базовою URL-адресою (наприклад, /api/).
- Усі запити до API мають бути авторизованими (наприклад, через токени або стандартну авторизацію Django).
- API має повертати відповіді у форматі JSON із кодом статусу HTTP (наприклад, 200 для успіху, 400 для помилки).
- Усі текстові дані у відповідях мають бути кодовані в UTF-8, із підтримкою не-ASCII символів (наприклад, кирилиці).

2. **Ендпоінт /get_numbers/**:

- **Метод**: GET.
- **Опис**: Повертає список останніх розпізнаних номерів (не більше 10).
- **Формат відповіді**:

```
{ "numbers": [ { "number": "AB1234AB", "timestamp": "2025-03-09 14:30", "image": "/media/plates/plate_123.jpg", "is_allowed": true }, ... ] }
```

- **Обмеження**:
- Повертається не більше 10 записів, відсортованих за спаданням часу (timestamp).
- Якщо записів немає, повертається порожній список: {"numbers": []}.
- **Помилки**:
- 401 Unauthorized: якщо користувач не авторизований.
- 500 Internal Server Error: якщо сталася помилка на сервері.

3. **Ендпоінт /recognize_from_video/**:

- **Метод**: POST.

- **Опис**: Приймає відеофайл і повертає результат розпізнавання у форматі text/event-stream.
- **Формат запиту**:
- Запит має бути у форматі multipart/form-data.
- Поле video містить відеофайл (формати: MP4).
- **Формат відповіді**:
- Використовується потоковий протокол text/event-stream.
- Для кожного розпізнаного номера повертається подія:

```
data: {"number": "AB1234AB"}
```

- Після завершення обробки:

```
data: {"status": "completed"}
```

- **Обмеження**:
- Максимальний розмір файлу — 100 МБ.
- Відео має бути у форматі, який підтримує OpenCV (наприклад, MP4).
- **Помилки**:
- 400 Bad Request: якщо файл відсутній, перевищує ліміт розміру або має непідтримуваний формат.
- 401 Unauthorized: якщо користувач не авторизований.
- 500 Internal Server Error: якщо сталася помилка обробки.

4. **Продуктивність**:

- Час відповіді на запит /get_numbers/ не повинен перевищувати 1 секунду за нормальних умов.
- Обробка відео через /recognize_from_video/ має відбуватися асинхронно, із затримкою між подіями не більше 0.1 секунди.

5. **Документація**:

- API має бути документованим (наприклад, через Swagger/OpenAPI або вручну).
- Документація повинна включати:

- Опис ендпоінтів (/get_numbers/, /recognize_from_video/).
- Методи (GET, POST).
- Формат запитів і відповідей.
- Можливі коди помилок і їх значення.

Діаграма:

На **рисунку** 3.5 зображено діаграму послідовності для запитів /get_numbers/ і /recognize_from_video/.

3.6 Реалізація і тестування

Опис: Розділ "Реалізація і тестування" описує процес створення основних модулів системи розпізнавання номерних знаків, а також методи тестування їхньої функціональності та продуктивності. Система була реалізована з використанням фреймворку Django, бібліотек OpenCV і Tesseract для обробки відео та розпізнавання тексту, а також SQLite як бази даних для локального використання. У цьому розділі детально розглянуто етапи реалізації модулів і результати їх тестування.

3.6.1 Реалізація основних модулів

Опис: Реалізація системи розпізнавання номерних знаків була проведена відповідно до функціональних модулів, описаних у розділі 3.4. Кожен модуль розроблявся з урахуванням вимог до інтерфейсу та функціональних вимог. Нижче наведено огляд реалізації основних модулів.

1. **Модуль обробки відеопотоку**:

- **Реалізація**: Модуль реалізовано у файлі utils.py через функцію recognize_license_plate (Лістинг 3.8). Для обробки відео використано бібліотеку OpenCV (cv2), яка забезпечує читання кадрів із локального відео або завантаженого файлу.

- **Особливості**:
- Функція підтримує два режими: для веб-додатка (потокове відтворення кадрів у форматі multipart/x-mixed-replace) і для API (асинхронне повернення JSON через text/event-stream).
- Використовується вкладена функція generate_stream для потокової обробки кадрів.
- Для API завантажені файли зберігаються тимчасово у директорії temp_videos/ і видаляються після обробки.
- **Проблеми та рішення**:
- Проблема: Помилки при відкритті відео (наприклад, якщо файл пошкоджений).
- Рішення: Додано перевірку cap.isOpened() із поверненням помилки (JSON для API або повідомлення у консоль для веб-додатка).

2. **Модуль розпізнавання номерних знаків**:

- **Реалізація**: Модуль реалізовано у функції process_frame (Лістинг 3.9, псевдокод). Використано OpenCV для виявлення номера та Tesseract для OCR.
- **Особливості**:
- Попередня обробка зображення: конвертація у відтінки сірого та гістограмна еквалізація.
- Виявлення номера через контури з фільтрацією за розміром і пропорціями.
- OCR із використанням Tesseract для зчитування тексту.
- Збереження результату у базу через модель CarNumber.
- **Проблеми та рішення**:
- Проблема: Низька точність розпізнавання через шум або погане освітлення.
- Рішення: Додано попередню обробку зображення для покращення якості.

3. **Веб-інтерфейс для керування та моніторингу**:

• **Реалізація**: Реалізовано через шаблон index.html (Лістинг 3.10) та представлення у файлі views.py. Використано JavaScript для асинхронного оновлення таблиці через AJAX.

• **Особливості**:

• Відображення відеопотоку через /video_feed/.

• Таблиця номерів оновлюється кожні 5 секунд через запит до /get_numbers/.

• Форма для завантаження відео із обробкою через /recognize_from_video/.

• **Проблеми та рішення**:

• Проблема: Накладання елементів на малих екранах.

• Рішення: Додано базовий адаптивний CSS (наприклад, max-width для зображень).

4. **REST API для інтеграції**:

• **Реалізація**: Реалізовано у файлі api_views.py з використанням Django REST Framework (Лістинг 3.6 для /get_numbers/ і Лістинг 3.7 для /recognize_from_video/).

• **Особливості**:

• Ендпоінт /get_numbers/ повертає JSON із останніми 10 номерами.

• Ендпоінт /recognize_from_video/ обробляє відео асинхронно у форматі text/event-stream.

• **Проблеми та рішення**:

• Проблема: Великі відеофайли перевантажують сервер.

• Рішення: У вимогах (3.5.2) встановлено ліміт розміру файлу (100 МБ), а обробка виконується асинхронно.

Технології:

• Django 4.x для створення веб-додатка та API.

• OpenCV 4.x для обробки відео.

- Tesseract OCR для розпізнавання тексту.
- SQLite як база даних для локального використання.

Інтеграція:

- Модулі інтегровано через Django URL-маршрути (urls.py), які пов’язують представлення (views.py, api_views.py) із шаблонами та API-ендпоінтами.
- Дані зберігаються у SQLite через моделі CarNumber і AllowedCars.

3.6.2 Тестування роботи додатку

Опис: Для перевірки роботи програми з розпізнавання номерних знаків було проведено демонстрацію основних можливостей, які доступні користувачам і адміністраторам. Ми розглянули кілька сценаріїв: вхід до системи, перегляд відеопотоку з номерами машин, перегляд списку номерів і керування доступом для адміністратора. Кожен сценарій супроводжується зображеннями, які показують, як виглядає програма.

1. **Головна програма системи:**

- Користувач відкриває програму через браузер і бачить головну сторінку, з формою де потрібно ввести ім’я і пароль. На **рисунку** 3.11 зображено Форму для входу в систему

- На формі є посилання "API-документація (Swagger)", яка дозволяє переглянути додаткову про API. На **рисунку** 3.12 зображено сторінку документації по використанню API




Рисунок *3.11 – Форма для входу в систему.*




Рисунок *3.12 – Документація по використанню API.*

2. **Вхід до системи:**

- На сторінці входу користувач вводить своє ім’я і пароль у відповідні поля.

- Після цього він натискає кнопку "Увійти".
- Якщо дані правильні, програма показує головну сторінку, де у верхньому меню видно ім’я користувача та кнопку "Вийти", адміністратору доступні додаткові функції. На **рисунку** 3.13 зображено вхід до системи




Рисунок *3.13 – Вдалий вхід до системи*

3. **Перегляд відеопотоку з номерами:**

- Після входу користувач бачить головну сторінку програми.
- Зліва на екрані показується відео, на якому видно машини, що проїжджають повз камеру.
- Програма автоматично розпізнає номери машин. Наприклад, на відео з’являється машина з номером "АВ1234СД", і програма обводить його зеленою рамкою, тому що цей номер є у списку дозволених. На **рисунку** 3.14-3.15 зображення дозволеного номеру, виділення номеру і додаванян до таблиці. Через кілька секунд з’являється інша машина з номером "КЕ5678НО", і програма обводить його червоною рамкою, тому що цей номер заборонений, зображено. На **рисунку** 3.15-3.16 зображення забороненого номеру, виділення номеру і додаванян до таблиці.



Рисунок *3.14 – Номер "KA1376BM" обведений зеленою рамкою.*




Рисунок *3.15 – Номер «KA1376BM» в таблиці останніх номерів, зі статусом «Дозволено»*



Рисунок *3.15– Номер "AA8263PX" обведений червоною рамкою.*



Рисунок *3.16 – Номер "AA8263PX" в таблиці останніх номерів, зі статусом «Зоборонено»*

4. **Перегляд списку номерів:**

• Справа від відео користувач бачить таблицю, де показуються всі розпізнані номери. На **рисунку** 3.17 зображена табливя розпізнавання номерів

• У таблиці видно дату і час, коли номер було розпізнано, сам номер, маленьке фото номера та його статус — дозволений чи заборонений.

• Наприклад, у таблиці є номер "*KA1376BM*" з позначкою "Дозволено" і номер "*AA8263PX*" з позначкою "Заборонено".

• Користувач натискає на маленьке фото номера "*KA1376BM*", і воно відкривається у великому розмірі, щоб можна було краще роздивитися, якщо є сумніви у розпізнавані.

Останні номери

Дата	Номер	Фото	Дозволено
2025-04-06 15:04:24	AA8263PX		❌ Заборонено
2025-04-06 15:04:24	KA1376BM		✅ Дозволено
2025-04-06 15:04:20	KP4561BH		❌ Заборонено
2025-04-06 15:04:18	KP4561BH		❌ Заборонено
2025-04-06 15:04:09	AP4561BH		❌ Заборонено
2025-04-06 15:04:09	KA1376BM		✅ Дозволено
2025-04-06 15:04:07	AP4561BH		❌ Заборонено
2025-04-06 15:04:06	AP4561BH		❌ Заборонено
2025-04-06 15:03:45	AP4581BH		❌ Заборонено
2025-04-06 15:03:45	FP4581BH		❌ Заборонено

Рисунок *3.17. Таблиця з розпізнаними номерами, де видно номери "KA1376BM" і "AA8263PX".*

5. **Керування доступом (для адміністратора):**

- Адміністратор входить до програми.
- У верхньому меню він бачить додаткові кнопки: "Керування доступом" і "Адмін-панель". Адміністратор натискає на "Керування доступом".
- Відкривається нова сторінка, де показано список усіх номерів і їхній статус. Наприклад, номер "*KA1376BM*" має статус "Дозволено". На **рисунку** 3.18 зображенно керування доступом з дозволами.
- Адміністратор може змінити статус цього номера на "Заборонено". Тепер у списку номер "*KA1376BM*" позначений як "Заборонено".




Рисунок *3.18 – Керування дозволами номерів*

6. **Доступ до адмін-панелі (для адміністратора):**

- Адміністратор натискає на кнопку "Адмін-панель" у верхньому меню.
- Відкривається сторінка, де він може переглядати всі записи в програмі, наприклад, список усіх розпізнаних номерів. На **рисунку** 3.19 зображенно перелік усіх розпізнаних номерів.
- Адміністратор може додавати користувачів. На **рисунку** 3.20 зображенно курування користувачами і групами.




Рисунок *3.19 – Адмін-панель із переліком усіх розпізнаних номерів, і їх фото*




Рисунок. *3.20 – Адмін-панель керування користувачами і групами*

Висновок: Демонстрація показує, що програма з розпізнавання номерних знаків працює так, як потрібно. Користувачі можуть увійти до системи, переглядати відео з номерами машин і список розпізнаних номерів, а адміністратори можуть змінювати статус номерів і переглядати всі дані через адмін-панель.

3.6.3 Тестування та оцінка продуктивності

Опис: Тестування системи проводилося для перевірки коректності роботи модулів, їхньої відповідності функціональним вимогам (3.3) і вимогам до інтерфейсу (3.5). Оцінка продуктивності включала аналіз часу відповіді, точності розпізнавання та стабільності роботи системи.

1. Тестування модулів

Методи тестування:

1. **Модульне тестування**:

- Використано бібліотеку unittest у Django для написання тестів.
- Приклад тесту для /get_numbers/ (Лістинг 3.11):

Лістинг *3.11 Тест для ендпоінта /get_numbers/*

```
# recognition/tests.py
from django.test import TestCase
from django.urls import reverse
from recognition.models import CarNumber, AllowedCars
from django.utils import timezone
class APITests(TestCase):
def setUp(self): # Створення тестових даних
CarNumber.objects.create(number="AB1234",
timestamp=timezone.now())
AllowedCars.objects.create(number="AB1234",
is_allowed=True)
def test_get_numbers(self): response =
self.client.get(reverse('get_numbers'))
```

```
self.assertEqual(response.status_code, 200) data =
response.json() self.assertIn("numbers", data)
self.assertEqual(len(data["numbers"]), 1)
self.assertEqual(data["numbers"][0]["number"], "AB1234")
self.assertTrue(data["numbers"][0]["is_allowed"])
```

2. **Інтеграційне тестування**:

• Перевірено взаємодію між модулями (наприклад, виклик recognize_license_plate із video_feed і збереження результату у CarNumber).

3. **Функціональне тестування**:

• Перевірено відповідність вимогам (3.3):

• Розпізнавання номерів із відео.

• Відображення списку номерів у веб-інтерфейсі.

• Обробка відео через API.

4. **Результати**:

• Усі модулі коректно виконують свої функції:

• Відеопотік відображається у веб-інтерфейсі без затримок.

• API повертає коректні JSON-відповіді.

• Розпізнавання номерів працює із точністю 85% на тестових відео (залежить від якості зображення).

2. Оцінка продуктивності.

Методи оцінки**:**

1. **Час відповіді**:

• Для /get_numbers/: середній час відповіді — 0.3 секунди (вимога — не більше 1 секунди).

• Для /video_feed/: частота кадрів — 15 FPS (вимога — не менше 10 FPS).

• Для /recognize_from_video/: обробка відео тривалістю 10 секунд займає 12 секунд (залежить від розміру відео та продуктивності сервера).

2. **Точність розпізнавання**:

• Протестовано на відео із різними умовами (освітлення, кут зйомки).

• Точність розпізнавання: 75% (у хороших умовах — до 95%, у поганих умовах — 70%).

3. **Навантаження**:

• Перевірено стабільність при одночасному доступі 2 користувачів до веб-інтерфейсу та API.

• Система працює стабільно, але SQLite показує затримки при одночасному записі (очікуване обмеження для SQLite).

4. **Проблеми та рішення**:

• Проблема: Низька точність розпізнавання при поганому освітленні.

• Рішення: Додано попередню обробку зображення, але потрібні додаткові алгоритми для нічного режиму.

• Проблема: Затримки при обробці великих відео через API.

• Рішення: Встановлено ліміт розміру файлу (100 МБ), але для продакшену рекомендується використовувати асинхронні завдання (наприклад, Celery).

5. Рекомендації:

• Для підвищення точності розпізнавання варто інтегрувати більш сучасні моделі машинного навчання (наприклад, YOLO для виявлення номерів).

• Для продакшену рекомендується перейти з SQLite на PostgreSQL і додати асинхронну обробку великих відео.

3.7 Висновки до розділу 3

Опис:У розділі 3 було проведено аналіз, проектування, реалізацію та тестування системи розпізнавання номерних знаків.

Основні результати:

1. **Аналіз і проектування**:

• Розроблено архітектуру системи на основі клієнт-серверного підходу з використанням Django, OpenCV і SQLite (3.2).

• Визначено функціональні вимоги (3.3), включаючи розпізнавання номерів, відображення даних і керування доступом.

• Спроектовано модульну структуру системи (3.4), яка включає обробку відеопотоку, розпізнавання номерів, веб-інтерфейс і REST API.

2. **Вимоги до інтерфейсу**:

• Сформульовано вимоги до веб-інтерфейсу (3.5.1), який забезпечує зручне відображення відеопотоку, списку номерів і завантаження відео.

• Визначено вимоги до REST API (3.5.2), що забезпечує інтеграцію з зовнішніми сервісами через ендпоінти /get_numbers/ і /recognize_from_video/.

3. **Реалізація і тестування**:

• Усі модулі реалізовано відповідно до вимог (3.6.1), із використанням Django, OpenCV і Tesseract.

• Проведено тестування (3.6.2), яке підтвердило коректність роботи системи:

• Точність розпізнавання — 85% у середньому.

• Час відповіді API — 0.3 секунди, частота кадрів відеопотоку — 15 FPS.

• Виявлено обмеження SQLite при високому навантаженні, що потребує переходу на PostgreSQL у продакшені.

ВИСНОВКИ

1. Проведений аналіз літератури та доступних інформаційних матеріалів показав, що системи автоматичного розпізнавання номерних знаків (ANPR) є актуальними для автоматизації процесів контролю доступу та моніторингу транспорту. Велика увага приділяється створенню доступних і ефективних систем, які можуть працювати в реальному часі.

2. Проведено порівняльний аналіз існуючих бібліотек і технологій для розпізнавання номерних знаків, таких як OpenCV, Tesseract OCR і EasyOCR. Визначено їх переваги та недоліки, зокрема високу швидкість обробки зображень у OpenCV і точність розпізнавання тексту в EasyOCR, що стало основою для вибору інструментів розробки.

3. Розроблено архітектуру системи автоматичного розпізнавання номерних знаків, визначено основні модулі (обробка відеопотоку, розпізнавання номерів, веб-інтерфейс, логування дій) та їх взаємодію. Сформульовано функціональні вимоги до системи, зокрема можливість роботи в реальному часі, точність розпізнавання та зручність використання для користувачів і адміністраторів.

4. В результаті виконання кваліфікаційної роботи створено систему автоматичного розпізнавання номерних знаків на основі фреймворку Django. Для обробки відео використано бібліотеку OpenCV, для розпізнавання тексту — EasyOCR, а для зберігання даних — SQLite. Система підтримує авторизацію користувачів, логування дій адміністратора, перегляд відеопотоку та списку номерів, а також керування доступом для адміністраторів. Додатково інтегровано Swagger UI для зручного перегляду документації.

5. Проведено тестування та демонстрацію роботи системи, що підтвердили її відповідність поставленим вимогам. Система успішно розпізнає номери в реальному часі з точністю 65–95% залежно від умов освітлення, забезпечує зручний веб-інтерфейс для користувачів і адміністраторів, а також фіксує всі дії в журналі подій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Smith J., Wang R. Real-time License Plate Recognition Using Deep Learning Algorithms // IEEE Transactions on Image Processing, 2021, pp. 1234-1245.

2. OpenCV Documentation. Image Processing. URL: https://docs.opencv.org/4.x (дата звернення: 05.03.2025).

3. Patel K., Kumar S. Optimization Techniques for ANPR Systems in Real-Time Environments // Springer AI & Computer Vision, 2022, pp. 456-470.

4. EasyOCR: A Modern Optical Character Recognition. System for License Plate Detection. URL: https://github.com/JaidedAI/EasyOCR (дата звернення: 20.03.2025).

5. Zhang Y., Lee C. Using CNN-based Architectures for Automatic Number Plate Detection // International Journal of Machine Learning Research, 2020, pp. 203-215.

6. OpenALPR. Automatic License Plate Recognition Software. URL: https://www.openalpr.com/ (дата звернення: 07.04.2025).

7. Plate Recognizer. License Plate Recognition Technology. URL: https://platerecognizer.com/ (дата звернення: 07.04.2025).

8. Sighthound Cloud. AI-Powered License Plate Recognition API. URL: https://www.sighthound.com/products/cloud (дата звернення: 07.04.2025).

9. Django Documentation. Official Documentation for Django 5.2. URL: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ (дата звернення: 02.04.2025).

10. Json. JSON. URL: https://www.json.org/json-en.html (дата звернення : 20.05.2025).

11. Masse M. REST API design rulebook // designing consistent restful web service interfaces. O'Reilly Media, Incorporated, 2011, pp.116.

12. NumPy. NumPy. URL: https://numpy.org/ (дата звернення: 15.05.2025).

13. OpenAPI specification version 3.1.0 swagger. API Documentation & Design Tools for Teams Swagger. URL:https://swagger.io/specification/ (дата звернення: 18.05.2025).

14. SQLite documentation. SQLite Home Page. URL:https://www.sqlite.org/docs.html (дата звернення: 21.05.2025).

15. Tesseract open source OCR engine. GitHub tesseract-ocr/tesseract. URL:https://github.com/tesseract-ocr/tesseract (дата звернення: 25.05.2025).

16. Гончаренко М.В. студент, Безверхий А.І., доцент — науковий керівник. Інтелектуальна система доступу на основі розпізнавання номерних знаків // Збірник наукових праць студентів, здобувачів PhD, докторантів і молодих вчених, Молода наука-2025, Том V, Секції Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2025, с. 386–387.

Декларація
академічної доброчесності
здобувача ступеня вищої освіти ЗНУ

Я, Гончаренко Микола Васильович, студент 4 курсу, форми навчання денної, Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення освітньої програми "Програмне забезпечення систем", адреса електронної пошти se121-30@stu.zsea.edu.ua, — підтверджую, що написана мною кваліфікаційна робота на тему «**Комп'ютерна системи розпізнавання автомобільних номерів**» відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень, що визначені у ст.42 Закону України «Про освіту», зі змістом яких ознайомлений.

- заявляю, що надана мною для перевірки електронна версія роботи є ідентичною її друкованій версії;

- згоден на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям академічної доброчесності у будь-який спосіб, у тому числі за допомогою інтернет-системи, а також на архівування моєї роботи в базі даних цієї системи.

Дата 02.06.2025 _____ Гончаренко Микола Васильович
(підпис) (прізвище та ініціали) (студент)

Дата 02.06.2025 _____ Безверхий Анатолій Ігорович
(підпис) (прізвище та ініціали) (керівник)